



Gebrauchsanweisung für

QUICK-SEAL COLD ADAPTERSCHLAUCH – Neue Ausführung

Art.-Nr. 5000-230-1

Der Adapter hat zwei Enden:

- Ein Ende für den Anschluss an die Quick-Seal Cold Spraydose (nachfolgend „Dosenadapter“ genannt)
 - Ein Ende für den Anschluss an die Klimaanlage (nachfolgend „A/C – Adapter“ genannt)
1. Vor der Verwendung bitte sicherstellen, dass der Dosenadapter **gegen** den Uhrzeigersinn ganz herausgedreht ist.
 2. Dosenadapter auf die Quick-Seal Cold Spraydose aufschrauben bis er fest sitzt.
 3. A/C – Adapter an den Niederdruckanschluss der Klimaanlage anschließen.
 4. Quick-Seal Cold Spraydose mit Dosenboden nach oben halten und Dosenadapter durch Drehen des Hahns **im** Uhrzeigersinn öffnen (Der Doseninhalt fließt sichtbar im Schlauch von der Quick-Seal Cold Spraydose in den Klimaanlagekreislauf).
 5. Dosenadapter durch Drehen des Hahns **gegen** Uhrzeigersinn schießen.
 6. A/C – Adapter wieder entfernen – **fertig!**

ACHTUNG! Nur für Verwendung mit Artikel QUICK-SEAL-COLD - SCHNELLDICHTUNG FÜR KLIMAAANLAGEN (Artikel-Nr. 5000-230) geeignet!!!