



NORMFEST®



PROtect

DIE SANFTE CHEMIE



Was genau ist eine Produktkennzeichnung nach GHS-System?



GHS ist eine Verordnung der Vereinten Nationen (UN) und steht für „Global harmonisiertes System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien“. Sie ist ein weltweit einheitliches System zur Einstufung von Chemikalien sowie deren Kennzeichnung auf Verpackungen und in Sicherheitsdatenblättern.

Für Normfest (und seine Wettbewerber) ist die GHS Kennzeichnung seit dem 1. Juni 2015 gesetzlich bindend.

Die Richtlinie dient vor allem dem Anwenderschutz.
Durch die erweiterten Gefahrentexte und Symbole soll der Produktanwender gesundheits- und umweltgefährdende Produkte besser erkennen und einschätzen können.

Normfest unterstützt diese Entwicklung vorbehaltlos und hat sich deshalb dazu entschieden, das Label **PROTECT** für gesundheitsschondende Produkte einzuführen.

Nur Produkte, die trotz der strengen Produktkennzeichnungspflichten nach GHS Verordnung nur minimal gekennzeichnet werden müssen und nachweislich das Risiko der Gesundheits- und Umweltgefährdung auf ein Minimum reduzieren, dürfen das Label **PROTECT** tragen.

PROTECT Produkte bieten eine sehr hohe Leistungsfähigkeit, sowie die bekannte Normfest-Qualität und minimieren das Gesundheitsrisiko für den Anwender und schonen die Umwelt.





PROTECT

DIE SANFTE CHEMIE



Wir möchten Ihnen unsere
gesundheitsschonenden
Produkte vorstellen.

Bremtec Clean Bremsen- und Teilereiniger

Bremtec Clean ist ein universell einsetzbares Produkt zur Entfernung der verschiedenartigsten Schmutzablagerungen und zum Lösen von Wachs- und Kunststoffschichten. Bremtec Clean kann bei Fahrzeugen, Werkstattböden, Metallentfettung, Hochdruck- und Maschinenreinigung ideal eingesetzt werden. Er eignet sich zudem für den Einsatz in Ultraschallreinigungsgeräten (auch mit Heizung bis 60 °C) sowie in Teilewaschtischen (ebenfalls mit Heizung bis 60 °C).

- Mischverhältnis von 1:10 bis 1:100
- Kennzeichnungsfrei
- Schützt die Umwelt und die Gesundheit des Menschen
- Enthält keine gefährlichen Inhaltsstoffe



> Art.-Nr.: 2897-333-435
> Inhalt: **5 Liter**

> Art.-Nr.: 2897-333-430
> Inhalt: **30 Liter**

Bio Star Extrem Protect Universal-Werkstattreiniger

Bio Star Extrem besitzt noch in großer Verdünnung eine hochaktive Reinigungsleistung und Emulgierwirkung für Öle, Fette, Ruß und starke Verschmutzungen aller Art. Die breite Anwendung als Reiniger erstreckt sich unter anderem auf Hallen- und Werkstattböden, Wasch- und Werkräumen, Wand- und Bodenfliesen, Träger, Decken, Tore und Planen. Der Reiniger dringt in verschmutzte Poren und Ritzen ein, löst dabei den Schmutz und trocknet klar auf. Bio Star Extrem kann verdünnt manuell, in Reinigungsmaschinen oder Hochdruckgeräten verwendet werden. Beachten Sie die Anweisungen der Gerätehersteller.

- hochaktives Reinigungskonzentrat
- zum Entfernen von Ölen, Fette, Ruß und starken Verschmutzungen aller Art
- für Hallen- und Werkstattböden, Wasch – und Werkräume, Wand- und Bodenfliesen, Träger, Decken, Tore und Planen
- kennzeichnungsfrei aus der Protect-Serie
- AOX & lösemittelfrei
- NTA frei
- biologisch abbaubar
- pH Wert 11,2
- Mischungsverhältnis 1:5 bis 1:30
- emulgierende, tiefendringende Wirkung
- Zitrusduft
- Hand-, Hochdruckreiniger- und Maschinentauglich
- Ölabscheiderfreundlich nach DIN 1999



> Art.-Nr.: 2897-270-5
> Inhalt: **5 Liter**

> Art.-Nr.: 2897-270-30
> Inhalt: **30 Liter**

WERKSTATTREINIGER

BREMSEN- UND TEILEREINIGER

All Star Protect Kraftreiniger

All-Star Protect ist ein hochkonzentrierter, farb- und geruchssarmer Kraftreiniger und Entfetter. Seine innovative Formel verwendet ein fortschrittliches Tensidsystem, welches den Kriterien der EU Richtlinie hinsichtlich der biologischen Abbaubarkeit entspricht. All-Star Protect bietet hervorragende Reinigungskraft die schonend auf Lack, Gummizierteilen und Beschriftungen wirkt und entfernt mühelos hartnäckigen Straßenschmutz, Öle, Fette, Nikotin und Insekten

- universell einsetzbar
- AOX frei
- entfernt hartnäckigen Straßenschmutz, Öle, Fette, Nikotin und Insekten
- Aluminium sicher (an den gängigsten Fahrzeugen getestet)
- frei von Lösungsmitteln, Silikaten und Phosphaten
- schonend zu Lack, Gummizierteilen und Beschriftungen
- PH-Wert 10
- farb- und geruchsarm
- Mischungsverhältnis:
- Hochdruckreiniger 1:5 bis 1:20 (max. 50°C)
- Niederdruck/Handverarbeitung 1:10 bis max. 1:40

> Art.-Nr.: 2000-318-5
> Inhalt: **5 Liter**

> Art.-Nr.: 2000-318-30
> Inhalt: **30 Liter**



Achtung



7Clean pH Neutraler Intensivreiniger

7CLEAN ist ein gebrauchsfertiger, pH neutraler, hochwirksamer und materialschonender Intensivreiniger zur mühelosen Beseitigung unterschiedlichster Verschmutzungen auf nahezu allen harten und weichen Oberflächen im Kfz-, Motorrad-, Boots-, Caravan- und NFZ-Bereich. Im Innenbereich ideal für leichte Reinigung von allen Innenoberflächen incl. Stoffbezüge, Teppiche, Kunststoffverkleidung, Gummi und Metallzierleisten. Im Außenbereich für eine kraftvolle Reinigung auch bei eingetrockneten Verschmutzungen (Bsp. Insektenreste) auf Lack, Kunststoff und Glas. Silikonfrei.

- hochwirksamer Intensivreiniger für Innen- und Außen
- pH-neutral
- silikonfrei
- gebrauchsfertig
- kraftvolle, leichte Reinigung
- für alle Innenoberflächen (Stoffbezüge, Teppiche, Kunststoffverkleidung, Gummi und Metallzierleisten)
- entfernt eingetrocknete Verschmutzungen (Bsp. Insektenreste) auf Lack, Kunststoff und Glas

> Art.-Nr.: 2000-777-05
> Inhalt: **500 ml**

> Art.-Nr.: 2000-777-5
> Inhalt: **5 Liter**



PH NEUTRALER INTENSIVREINIGER

KRAFTREINIGER

All Plast

Kunststoff- und Gummipflege

All Plast ist ein wasserbasierendes, silikonhaltiges Pflegemittel für Kunststoffe und Gummis im Fahrzeuginnen- und Außenbereich. Die innovative Rezeptur besitzt eine hohe Deckfähigkeit, ist schnell trocknend und hinterlässt eine nicht klebende Oberfläche.

Die behandelten Oberflächen wie Kunststoffe und Gummis erhalten ein neuwertiges, langanhaltendes und tiefschwarzes Aussehen. Es eignet sich hervorragend für die Aufbereitung und Pflege von Kunststoffen, Dichtungen, Gummiverkleidungen und Gummischläuchen. Die Anwendung auf Dichtungsgummis in der Winterzeit verhindert das Anfrieren und erleichtert das Türöffnen.

- vielseitige Pflege auf Wasserbasis
- Pflege für Reifen, Außenkunststoffe, Gummiverkleidungen, Dichtungen, Kunststoffteile im Motorraum und Gummischläuche
- hinterlässt ein tiefschwarzes mattes Finish
- kann auf feuchte oder trockene Reifen aufgetragen werden
- lange haltbar
- silikonhaltig
- Die Anwendung auf Dichtungsgummis in der Winterzeit erleichtert das Türöffnen in der kalten Jahreszeit.



Achtung

> Art.-Nr.: 2000-370-500
> Inhalt: **500 ml**

> Art.-Nr.: 2000-370-5
> Inhalt: **5 Liter**

Stries Protect

Glasreiniger

Stries - Glasreiniger beseitigt Schmutz, Flecken, Fingerabdrücke, Fett, Nikotin, Fliegen usw. und hinterlässt klar glänzende, streifenfreie und saubere Glasoberflächen. Stries besitzt keine Schleifmittel, ist Silikon- & Ammoniakfrei, und für Polycarbonatglas geeignet.

- hinterlässt klar glänzende, streifenfreie und saubere Glasoberflächen
- beseitigt Schmutz, Flecken, Fingerabdrücke, Fett, Nikotin, Fliegen usw.
- verwendbar auf Glas und Polycarbonatglas
- silikon- und ammoniakfrei
- besitzt keine Schleifmittel

> Art.-Nr.: 2897-340
> Inhalt: **500 ml**

> Art.-Nr.: 2897-340-5
> Inhalt: **5 Liter**

> Art.-Nr.: 2897-340-30
> Inhalt: **30 Liter**



Achtung



KUNSTSTOFF- UND

GUMMIPFLEGE

GLASREINIGER

Liquid Steel Langzeitversiegelung

Liquid Steel ist eine schützende Versiegelung für die meisten Oberflächen wie Lack, Glas, Kunststoff und Felgen, die innerhalb von 10 Minuten aushärtet. Die innovative Nano-Polysiloxan-Beschichtung ist wasserabweisend und sorgt für einen Lotus-Effekt.

> Art.-Nr.: 2897-343
> Inhalt: **500 ml**



- Verstärkt den Kratz- und Abriebwiderstand
- Härtet innerhalb von 10 Minuten aus
- Langzeitversiegelung, die Ihren Lack bis zu 10 Monate schützt
- Einfach zu verarbeiten
- Weist Wasser und Schmutzaufbau ab

New Wheel Protect Silikonhaltige Reifenpflegecreme

New Wheel Protect ist eine silikonhaltige, nicht klebrige, langanhaltende und wasserfeste Reifen-Hochglanzpflege, die schnell und einfach den Reifen ein neuwertiges, glänzendes Aussehen verleiht. Die hochwertigen Inhaltstoffe gewährleisten eine enorme Ergiebigkeit – 250ml pflegen bis zu 80 Reifen!

> Art.-Nr.: 2897-338-250
> Inhalt: **250 ml**

- schnell & einfache Anwendung
- Hochglanzpflege
- hochwertige Silikoncreme
- lange haltbar
- nicht klebrig
- saubere Anwendung
- sparsam



REIFENPFLEGE-CREME

LANGZEIT-VERSIEGELUNG

Rimol Color Protect Spezial-Felgenreiniger

Rimol Color Protect ist ein pH-neutraler, säurefreier, nicht ätzender Felgen- und Flugrostentferner. Diese pH-neutrale Formel mit Farbwechsler ermöglicht eine kraftvolle, sichere und effektive Reinigung mit hohem Glanzfinish. Rimol Color Protect ist ein sicherer und hochgradig wirksamer Reiniger zum Entfernen von Bremsstaub und Eisenoxiden. Der Farbwechsel findet während des Reinigungsprozesses statt – von leuchtend zu dunkelviolett.

- pH-neutraler Felgen- und Flugrostentferner zum Entfernen von Bremsstaub und Eisenoxiden
- säurefrei und nicht ätzend
- mit hohem Glanzfinish
- **NEU! mit Farbwechsel-Formel:** der Farbwechsel findet während des Reinigungsprozesses statt – von leuchtend zu dunkelviolett
- ermöglicht eine kraftvolle, sichere und effektive Reinigung
- auf vielen Oberflächen sicher verwendbar
- geeignet auf Fahrzeugaußenflächen wie Lack, Chrom, Glas und Kunststoff
- enthält keine gesundheitsgefährdenden Stoffe beim Ablüften
- mittlere Viskosität
- nicht giftig
- nicht ätzend zur Haut



> Art.-Nr.: 2897-421-500
> Inhalt: **500 ml**

> Art.-Nr.: 2897-421-5
> Inhalt: **5 Liter**

> Art.-Nr.: 2897-421-30
> Inhalt: **30 Liter**



Achtung

FELGENREINIGER

Interno Protect Innenraum Intensivreiniger & Pflege

INTERNO ist ein gebrauchsfertiger, silikonfreier, hochwirksamer und materialschonender Intensivreiniger zur müheleosen Beseitigung unterschiedlichster Verschmutzungen auf nahezu allen Oberflächen im Kfz-, Motorrad-, Boots-, Caravan- und NFZ-Bereich. INTERNO pflegt dabei harte und weiche Oberflächen wie Kunststoff, Vinyl, Chrom, Dichtungs- und Einstiegsleisten, Autoleder, Polster und Teppiche. Es hinterlässt auf Kunststoffoberflächen ein mattes Finish und einen angenehm frischen Duft.

- gebrauchsfertig
- säure- und silikonfrei
- pflegt harte und weiche Oberflächen wie Kunststoff, Vinyl, Chrom, Dichtungs- und Einstiegsleisten, Autoleder, Polster und Teppiche
- nicht geeignet für Wildleder und Alcantara
- hinterlässt auf Kunststoffoberflächen ein mattes Finish und einen angenehm frischen Duft
- enthält keine Kohlenwasserstoff-Lösungsmittel



> Art.-Nr.: 2000-05
> Inhalt: **500 ml**

> Art.-Nr.: 2000-05-5
> Inhalt: **5 Liter**



Achtung

New Look Protect Cockpitpflegespray

New Look Protect dient der milden Reinigung und hochwertigen Pflege und Auffrischung der Gummi-, Kunststoff-, Kunstleder- und Naturlederausstattung im gesamten Innenraum von Kraftfahrzeugen. Das Cockpitpflegespray erzeugt auf Oberflächen, wie Armaturenbrett, Armlehnen, Konsolen, Ablagen einen seidenmatten Glanz, wirkt feinstaubbindend, antistatisch und schützt behandelte Flächen vor Alterung (z. B. vor dem Verspröden und Ausbleichen) durch intensives Sonnenlicht. Die behandelten Oberflächen bleiben länger staubfrei, der zugesetzte Duftstoff verleiht dem Innenraum einen sympathischen Charakter.

- silikon- und lösemittelfrei
- feinstaubbindend
- antistatisch
- hinterlässt einen seidenmatten Glanz
- hinterlässt einen neutralen Duft
- Reinigung und Pflege für Armaturenbrett, Armlehnen, Fußmatten, Ablagen, Konsolen

> Art.-Nr.: 2897-337-1
> Inhalt: **350 ml**



INNENRAUM INTENSIVREINIGER

COCKPIT- PFLEGESPRAY

Flexon ST Protect spritz- und streichbare Nahtabdichtung

Flexon ST Protect ist eine lösemittelhaltige, streichbare und spritzbare 1-Komponenten Nahtabdichtung für den Karosserie-, Container- und Fahrzeugbau. Es ist UV-beständig, elastisch, nass in nass überlackierbar, schleifbar, sowie silikonfrei. Es zeigt ein breites Haftspektrum auf vielen Metallen (Zink, Aluminium, Stahl), Lacken und Grundierungen, Glas, Holz, Kunststoffen (außer PE, PP, PTFE) und mineralischen Untergründen.

- 1-komponentige Dichtmasse auf MS-Basis
- pastöse Konsistenz, somit spritz- und streichbar zu verwenden
- sehr gute Haftung auf verschiedenen Untergründen (Stahl, Zink, Aluminium, Duro- und Thermoplasten (außer PE, PP, PTFE)
- Hautbildung nach 15 Minuten
- überlackierbar (Empfehlung: Sollte innerhalb der ersten 2 Stunden überlackiert werden, da es sonst zu Haftungsschwierigkeiten führen könnte, bei einigen Lacksystemen)
- Temperaturbeständigkeit:
-40°C bis +80°C kurzfristig bis +120°C
- silikonfrei
- UV-beständig
- schleifbar
- Härte Shore A ca. 68
- Reißdehnung ca. 150%
- Zugfestigkeit ca. 2 N/mm²
- Weiterreißwiderstand ca. 8 N/mm²

> Art.-Nr.: 2893-312
> Inhalt: **310 ml**
> Farbe: **beige**



Flexon Protect spritzbare Nahtabdichtung

Flexon Protect ist eine lösemittelhaltige, spritzbare 1-Komponenten Nahtabdichtung für den Karosserie-, Container- und Fahrzeugbau. Es ist UV-beständig, elastisch, nass in nass überlackierbar, schleifbar, sowie silikonfrei. Es zeigt ein breites Haftspektrum auf vielen Metallen (Zink, Aluminium, Stahl), Lacken und Grundierungen, Glas, Holz, Kunststoffen (außer PE, PP, PTFE) und mineralischen Untergründen.

- 1-komponentige Dichtmasse auf MS-Basis
- UV-beständig
- elastisch
- schleifbar
- silikonfrei
- breites Haftspektrum auf vielen Metallen (Zink, Aluminium, Stahl), Lacken, Grundierungen, Glas, Holz, Kunststoffen (außer PE, PP, PTFE) und mineralischen Untergründen
- Temperaturbeständigkeit:
-40°C bis +80°C, kurzfristig bis +120°C
- Hautbildung nach 20 Minuten
- überlackierbar (Empfehlung: Sollte innerhalb der ersten 2 Stunden überlackiert werden, da es sonst zu Haftungsschwierigkeiten führen könnte, bei einigen Lacksystemen)

> Art.-Nr.: 2893-311
> Inhalt: **310 ml**
> Farbe: **schwarz**

> Art.-Nr.: 2893-310
> Inhalt: **310 ml**
> Farbe: **grau**



DICHTMASSE

DICHTMASSE

Proton Protect Karosserie Kleb- und Dichtmasse

Proton Protect ist eine silikonfreie, elastische, dauerhafte und haftfeste 1-Komponenten Konstruktions-, Klebe- und Dichtmasse. Es zeigt ein breites Haftspektrum auf Holz, Metall, Metallgrundierungen, Lackierungen (2K-Systeme), keramische Materialien, Glas und Kunststoff (außer PP, PE, PTFE). Dabei ist es beständig gegen Wasser, schwache Säuren, Laugen und lässt sich hervorragend glätten, schleifen und mit Pinsel strukturieren. Nach erfolgter Hautbildung kann das Produkt überlackiert werden. Im ausgehärteten Zustand ist diese Dichtmasse für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie (indirekter Lebensmittelkontakt) freigegeben.

- 1K Polyurethan Karosserieklebstoff mit sehr guten Dichteigenschaften
- gute Haftung auf grundierten und lackierten Metallen, Aluminium, Holzwerkstoffen, bauüblichen mineralischen Untergründen und Duroplasten
- überstreichbar nach Aushärtung
- feuchtigkeits- und witterungsbeständig
- temperaturbeständig von -40°C bis +90°C (kurzfristig bis +120°C)
- CE-Zulassung nach EN 15651 Teil 1
- enthält rostschützende Inhaltsstoffe
- Proton ist nicht UV beständig und muß im Bereich wo UV Strahlen hingelangen überlackiert werden.

- | | |
|--|--|
| > Art.-Nr.: 2893-225-2
> Inhalt: 300 ml
> Farbe: schwarz | |
| > Art.-Nr.: 2893-225-3
> Inhalt: 300 ml
> Farbe: grau | |
| > Art.-Nr.: 2893-225-1
> Inhalt: 300 ml
> Farbe: weiß | |



Krypton Protect Karosserie Kleb- und Dichtmasse Basis: MS-Polymer

Krypton Protect ist eine lösemittelfreie, 1-Komponenten Kleb- und Dichtmasse für den Karosserie-, Container- und Fahrzeugbau. Es ist UV-, feuchtigkeits- und witterungsbeständig, elastisch, nass in nass überlackierbar, schleifbar, sowie silikon- und isocyanatfrei. Es zeigt ein breites Haftspektrum auf vielen Metallen (Zink, Aluminium, Stahl), Lacken und Grundierungen, Holz, Kunststoffen (außer PE, PP, PTFE) und mineralischen Untergründen. Die gute Standfestigkeit gewährleistet eine einfache Anwendung bei Über-Kopf-Arbeiten.

- sehr gute UV Beständigkeit
- feuchtigkeits- und witterungsbeständig
- gute Haftung auf Glas, vielen Metallen (Zink, Aluminium, Stahl), Lacken, Grundierungen, Holzwerkstoffen, Duro- und Thermoplasten (außer PE, PP, PTFE) und mineralischen Untergründen
- Temperaturbeständig: -40°C bis +90°C
- Gegen PH-neutrale Reiniger beständig
- Hautbildung: 20 min.
- Trocknungszeit max 3-4mm/24Std.
- Shore Härte A: 60
- Reißdehnung: 300%
- Zugfestigkeit: 1,9 N/mm²
- Weiterreißwiderstand: 12 N/mm

- | | |
|--|--|
| > Art.-Nr.: 2893-226-4
> Inhalt: 310 ml
> Farbe: schwarz | |
|--|--|

- | | |
|---|--|
| > Art.-Nr.: 2893-226-3
> Inhalt: 310 ml
> Farbe: grau | |
|---|--|

- | | |
|--|--|
| > Art.-Nr.: 2893-226-2
> Inhalt: 310 ml
> Farbe: transparent | |
|--|--|

- | | |
|---|--|
| > Art.-Nr.: 2893-226-1
> Inhalt: 310 ml
> Farbe: weiß | |
|---|--|

DICHTMASSE



Bottom Guard Protect

Unterbodenschutz auf Wasserbasis, überlackierbar

Bottom-Guard Protect ist eine umweltfreundliche, wasserbasierte Unterbodenschutz- und Steinschlagschutz-Beschichtung. Nach vollständiger Trocknung verbleibt ein sehr elastischer, widerstandsfähiger Film, der einen Korrosionsschutz mit schalldämmenden Eigenschaften bietet. Das Produkt kann nach der Trocknung geschliffen und mit allen konventionellen 2K-Acryllacken, Basislacken, und auch Lacken auf Wasserbasis, überlackiert werden. Das Produkt kann nebelfrei gesprührt werden, ohne Fäden zu ziehen, und tropft nicht. Temperaturbeständigkeit im durchgetrocknetem Zustand: -25°C bis +120°C.

- dunkelgrau
- wasserbasierend
- schnelltrocknend
- mit Korrosionsschutz
- überlackierbar mit konventionellen 2K-Acryllacken, Basislacken und Wasserbasislacken
- nach der Trocknung schleifbar
- extrem elastisch und widerstandsfähig nach Aushärtung
- Temperaturbeständig von -25°C bis +120°C
- geruchsarm
- berührungstrocken (20°C, 65% RH) ca. 90-120 Minuten
- vollständig ausgehärtet je Schichtstärke bei (20°C, 65%RH) ca. 7 Tage

> Art.-Nr.: 2892-995
> Inhalt: **1000 ml**
> Farbe: **dunkelgrau**



Aerofit Guard

Geruchsvernichter und Lufterfrischer

Unser hochwertiger Geruchsneutralisierer sorgt zuverlässig für eine saubere und frische Umgebung. Anders als herkömmliche Lufterfrischer überdeckt er schlechte Gerüche nicht einfach, sondern neutralisiert diese.

Ob in Werkstatt, Fahrzeug oder Büro – der Geruchsneutralisierer eignet sich vielseitig zur Anwendung. Hartnäckige Gerüche von Rauch, Abfällen oder Tieren werden schnell und effektiv gebunden. Zurück bleibt ein angenehmer Duft. Einfach aufsprühen, durchatmen und frische Luft genießen!

- Neutralisiert Gerüche nachhaltig statt sie zu überdecken
- Für vielseitige Einsatzbereiche im Alltag und Gewerbe
- Wirkt schnell und zuverlässig
- Hinterlässt keine Rückstände
- Kennzeichnungsfrei

> Art.-Nr.: 2000-309-5
> Inhalt: **500 ml**



GERUCHS- NEUTRALISIERER

UNTERBODENSCHUTZ

Rapido Protect Cyanacrylat Sekundenkleber

Dieser kennzeichnungsfreie, dünnflüssige 1-Komponenten Cyanacrylat Sekundenkleber ist geruchlos, klebt extrem fest innerhalb von Sekunden viele Materialien wie Holz, Leder, Keramik, Kunststoff, Gummi usw., eignet sich auch für poröse Materialien, bleibt flexibel und besitzt sehr hohe Schlagfestigkeit. Die Temperaturbeständigkeit liegt bei -40°C bis +80°C.

- sehr hohe Klebkraft
- extrem gute Schlagfestigkeit
- ultra schnell
- kein Ausblühen
- geruchlos
- bleibt flexibel
- extrem fest
- geeignet für poröse Materialien
- Temperaturbeständigkeit -40°C bis +80°C

> Art.-Nr.: 2898-555-200
> Inhalt: **20 g**



Repos Fast Protect Kunststoff-Reparaturkleber 2K

Das Produkt ist besonders anwenderfreundlich konzipiert und kommt mit nur einem klar verständlichen Piktogramm aus. Mit einem Diisocyanatgehalt von unter 0,1 % ist keine spezielle Schulung erforderlich, was den Einsatz deutlich vereinfacht. Die lösemittelfreie Formulierung sorgt für eine sichere und umweltfreundliche Verarbeitung. Bereits nach ca. 30 Minuten kann das Material weiterbearbeitet werden, beispielsweise durch Schleifen, Bohren oder Gewindeschneiden. Eine Lackierung ist nach etwa 60 Minuten problemlos möglich. Zudem überzeugt das Produkt durch eine hohe Beständigkeit gegenüber Wasser, Öl, Kraftstoffen, Lösungsmitteln sowie Säuren und Laugen.

- Schulungsfrei, da der Diisocyanate-Anteil unter 0,1 % liegt
- Kennzeichnungsarm
- Lösemittelfrei
- Nachbearbeitung wie Schleifen, Bohren und Gewindeschneiden nach ca. 30 Minuten
- Überlackierbar nach 60 Minuten
- Beständig gegen Wasser, Öl, Kraftstoffe, Lösungsmittel, Säuren und Laugen

> Art.-Nr.: 2700-11
> Inhalt: **50 ml**



Achtung



2K KUNSTSTOFF- REPARATURKLEBER

CYANACRYLAT SEKUNDENKLEBER

Vista TFT- und LCD-Display-Schaumreiniger

Das Produkt ist besonders anwenderfreundlich konzipiert und kommt mit nur einem klar verständlichen Piktogramm aus. Mit einem Diisocyanatgehalt von unter 0,1 % ist keine spezielle Schulung erforderlich, was den Einsatz deutlich vereinfacht. Die lösemittelfreie Formulierung sorgt für eine sichere und umweltfreundliche Verarbeitung. Bereits nach ca. 30 Minuten kann das Material weiterbearbeitet werden, beispielsweise durch Schleifen, Bohren oder Gewindeschneiden. Eine Lackierung ist nach etwa 60 Minuten problemlos möglich. Zudem überzeugt das Produkt durch eine hohe Beständigkeit gegenüber Wasser, Öl, Kraftstoffen, Lösungsmitteln sowie Säuren und Laugen.

- Spezial-Schaumreiniger mit frischer Zitrusnote
- effiziente Anwendung
- Reinigungsschaum bleibt gut stehen
- gutes Einwirken auch an senkrechten Flächen
- alkoholfrei und abrasivstofffrei

> Art.-Nr.: 2897-308
> Inhalt: **100 ml**



Gefahr



Chains Seil- und Kettenspray

Dieses Hochdruckhaftschnier-Spray aus der Protect-Serie ist zur Schmierung für alle hochdruckbelasteten Fahrzeugteile wie z.B.: Türscharniere, Zahnräder, Motorradketten, Ketten, Drahtseile, Scharniere geeignet.

- schützt effektiv vor Korrosion
- schmiert bewegliche Teile aller Art wie Zahnräder, Ketten, Drahtseile, Gleitschienen, Lager und vieles mehr
- hohes Penetrationsvermögen
- harzfrei
- wirkt in dünner Schicht aufgetragen weitestgehend transparent
- frei von Silikonen und Polymerverdickern

> Art.-Nr.: 2894-445-7
> Inhalt: **300 ml**



Achtung



Gefahr



SEIL- UND KETTENSPRAY

DISPLAY- SCHAUMREINIGER

Oxim Protect Rostlöser

Oxim Protect löst festsitzende, verrostete Verschraubungen an PKW, LKW, Land- und Baumaschinen, Aggregaten und Geräten effektiv innerhalb weniger Minuten. Die innovative Rezeptur besitzt eine sehr hohe Schmiereigenschaft und Kriechfähigkeit, wirkt rückfettend, wasserdrängend und beugt weiterer Rostbildung vor. Der Kälteeffekt unterstützt den Aufbau einer inneren Gleitschicht. Temperaturbereich: -20°C bis +250°C.

- einzusetzen gegen Rost, Quietsch- und Knarrgeräusche
- beugt weiterem Verrosten vor
- Temperaturbeständigkeit von -20°C bis +250°C
- silikonfrei

> Art.-Nr.: 2894-444-1
> Inhalt: **400 ml**



Gefahr



High Press Protect Hochdruck-Haftschmierfett

Dieses Hochdruckhaftschnier-Spray aus der Protect-Serie ist zur Schmierung für alle hochdruckbelasteten Fahrzeugteile wie z.B.: Türscharniere, Zahnräder, Motoradketten, Ketten, Drahtseile, Scharniere geeignet.

- H1 Lebensmittelzulassung
- äußerst walkstabil und haftfähig
- salz- und heißwasserbeständig
- frei von klebrigen Polymerverdickern (bindet daher keinen Schmutz)
- silikonfrei
- hervorragende Hochdruck- und Hochtemperatur-eigenschaften
- schnell ablüftend

> Art.-Nr.: 2894-445-5
> Inhalt: **400 ml**



Achtung



Gefahr



HOCHDRUCK- HAFTSCHMIERFETT

ROSTLÖSER

Bio-Top Protect Weißes Schmierfett

Bio-Top ist ein weißes, druckbeständiges Langzeitfett. Es wirkt feuchtigkeitsverdrängend, wasserabweisend, ist extrem langlebig und besitzt eine sehr gute Haftfestigkeit. Bio-Top eignet sich zur langanhaltenden Schmierung von z.B. Türschlösser, Türfangbändern, Türbolzen, Gleitschienen, Scharniere, Schalt-, Gas- und Kupplungsgestänge. Temperaturbeständigkeit von -10°C bis +150°C.

- wasserabweisend
- gute Schmiereigenschaft
- gute Abriebfestigkeit
- rostlösend
- feuchtigkeitsverdrängend
- universell einsetzbar
- druckbeständig
- extrem langlebig
- sehr gute Haftfestigkeit
- silikonfrei
- Temperaturbeständigkeit von -10°C bis +150°C

> Art.-Nr.: 2894-446-1
> Inhalt: **400 ml**



Gefahr



Multi Protect Wartungsschmierölspray vollsynthetisch

Multi Protect ist ein vollsynthetisches Sprüh-Schmieröl mit PTFE- / Keramikadditiven und hinterlässt einen extrem haftfesten, alterungs- und walkbeständigen Schmierfilm. Die innovative Formel bewirkt durch Metallocerflächenmodifikation der Schmierstelle eine deutliche Reibungsverminde rung und schmiert bewegliche Maschinenteile aller Art (z.B. Zahnräder, Drahtseile, Türbolzen, Gleitschienen, Scharniere). Es ist extrem kriechfähig, salz- und heißwasserbeständig, silikonfrei und besitzt durch die PTFE- und Keramik additive exzellente Notlauf-eigenschaften, sowie Hochdruck- und Hochtemperaturstabilität. Temperaturbeständigkeit von -30°C bis +150°C, kurzfristig bis +200°C.

- vollsynthetisch
- oxidationsbeständig
- extrem kriechfähig
- walkstabil
- silikonfrei
- salz- und heißwasserbeständig
- optimale Korrosionsschutz-eigenschaften
- gute Hochdruck- und Hochtemperaturstabilität

> Art.-Nr.: 2894-445-6
> Inhalt: **400 ml**



Gefahr



WARTUNGS- SCHMIERÖLSPRAY

WEISSES SCHMIERFETT

Soules Protect Innenraum Montagespray

Soules Protect Innenraum Montagespray ist ein vollsynthetisches, silikonfreies, antistatisches, nicht fettendes Pflege- und Gleitspray für den Fahrzeug Innenbereich. Es verdrängt Nässe, verharzt nicht und schützt dauerhaft vor UV – Strahlen. Der Ideale Einsatzbereich für Soules Protect ist zum Beispiel bei der Montage von Kunststoff- und Gummitränen, sowie für das Beseitigen von Quietsch-, Knarr-, und Knackgeräuschen. Soules Protect verhindert ebenso das Anfrieren von Türdichtungen.

- silikonfrei
- verdrängt Nässe
- antistatisch
- verharzt nicht und schützt dauerhaft vor UV-Strahlen
- verhindert das Anfrieren von Türdichtungen

> Art.-Nr.: 2897-449-1
> Inhalt: **300 ml**



Antilox Protect Schweißschutz Spray

Antilox ist ein spezielles, silikonfreies Schweißtrennspray, welches sehr zuverlässig das Anhaften und Festbrennen von Schweißperlen auf dem Werkstück und Düsen spitze verhindert, ohne jedoch die Schweißnaht zu beeinträchtigen. Hierdurch werden das Entfernen von Schweißperlen mit Spachtel und eine anschließende aufwändige Entfettung überflüssig. Nach einfacher Nachbehandlung können die besprühten Teile überlackiert werden. Antilox ist bei Elektro- und Schutzgasschweißen einsetzbar.

- zum Schutz vor dem Anhaften von Schweißspritzen
- für Schutzgasschweißarbeiten an Stahl, Aluminium und Edelstahl
- silikonfrei und somit für Lackierer geeignet
- beeinträchtigt nicht die Schweißnaht
- sehr sparsam und ergiebig

> Art.-Nr.: 2893-908
> Inhalt: **400 ml**



SCHWEISS- SCHUTZ-SPRAY

INNENRAUM MONTAGESPRAY

Oil-Catcher Premium Protect Öl-Bindemittel

Oil-Catcher Premium ist ein organisches Bindemittel, das Öle, Kraftstoffe, Chemikalien, Schmierstoffe, Emulsionen, Lacke, Lösungsmittel, Kühlmittel, sowie weitere synthetische und mineralölhaltige Flüssigkeiten schnell und effektiv absorbiert. Das Produkt kann universell auf Wasser, Asphalt und Boden eingesetzt werden, um Verunreinigungen zu bekämpfen. Die organische Faser ist ungiftig, hat keinen negativen Einfluss auf die Umwelt und lässt sich nach der Anwendung problemlos entsorgen. Oil-Catcher Premium ist bereits nach 1 bis 2 Sekunden wirksam und bindet die bis zu 3-fache Menge des Eigengewichtes! Mit nur 120g/Liter Volumen ist Oil-Catcher Premium extrem leicht, ergiebig und einfach zu handhaben.

- schnelle Aufnahme von Ölen, Chemikalien, Kraftstoffen, Lacken uvm.
- für die Außen- und Innenanwendung
- organisches Bindemittel
- universell einsetzbar
- Basis: Naturfaser
- pH Wert: 3,8
- unter allen Bedingungen anwendbar
- wiederverwendbar bis zur endgültigen Sättigung
- ungiftig für Mensch, Tier und Umwelt
- auf jeder Oberfläche einsetzbar
- ergiebig und einfach in der Handhabung
- einfach zu entsorgen
- keine nachhaltige Verunreinigung von Boden, Gewässern oder Grundwasser
- kein langfristiger physischer oder visueller Effekt für die Umgebung



> Art.-Nr.: 7874-150-1
> Inhalt: **1 Liter**

> Art.-Nr.: 7874-150
> Inhalt: **50 Liter**

Starterset "Protect" Premium-Set mit 6 Produkten

> Art.-Nr.: 2897-000-002
> Inhalt: **6-teilig**

Inhalt:

- 1x Oxim Protect - Rostlöser 400ml (Art. 2894-444-1)
- 1x High Press Protect - Hochdruck Haftschmier 400ml (Art. 2894-445-5)
- 1x Multi Protect - Wartungsölspray 400ml (Art. 2894-445-6)
- 1x Bio-Top weiss Protect - Schmierfett 400ml (Art. 2894-446-1)
- 1x New Look Protect - Cockpitpflege 400ml (Art. 2897-337-1)
- 1x Antilox Protect - Schweißschutz 400ml (Art. 2893-908)



Gefahr

Gefahr

Gefahr

Gefahr



Gefahr



Achtung



Achtung

STARTERSET PROTECT



**UMWELT UND
GESUNDHEIT
SCHÜTZEN.**

**MIT UNSERER
PROTECT-SERIE!**



Normfest GmbH

Siemensstraße 23 · 42551 Velbert

Tel. + 49 20 51 / 275 -0

Fax + 49 20 51 / 275 -141

info@normfest.de

www.normfest.com · www.normfest-shop.com

