

Anwendungshinweis

Repos Fast Protect Kunststoff-Reparatur-Kleber 50 ml / 2700-30

Beschreibung / Eigenschaften

Kunststoff-Reparatur-Kleber auf 2-K-Polyurethanbasis. Nicht tropfend, modellierbar, dauerelastisch, witterungs- und alterungsbeständig. Zur Reparatur von Stoßfängern, Kühlergrill, Scheinwerfergehäusen etc. an Fahrzeugen. Überlackierbar nach ca. 60 Minuten. Temperaturbeständigkeit -40°C bis +120°C.



NORMFEST®

Normfest GmbH
Siemensstraße 23
42551 Velbert
Tel. + 49 20 51 / 275 -0
Fax + 49 20 51 / 275 -141
Email: info@normfest.de
www.normfest.com
www.normfest-shop.com



Anwendungshinweise

Anwendung: Oberflächen müssen sauber, frei von Staub, Ölen und Fetten sein. Oberfläche evtl. anschleifen und Normfest Haftvermittler -/ Reiniger HR150 auftragen. Die Klebmasse auf die zu verbindenden Teile auftragen und fixieren. Verarbeitungszeit ca. 60 bis 90 Sekunden. Weiterverarbeitungszeit ca. 30 Minuten. Durchhärtungszeit ca. 2 Stunden. Endfestigkeit nach 24 Stunden. Alle Angabe in Verbindung mit Normfest Stabmischern. Verarbeitungstemperatur: +5°C bis 30°C.

Mit diesem Hinweis wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen.

Beachten Sie bitte das technische Merkblatt auf www.normfest.com

Komponente A
Komponente B

Mit diesem Hinweis wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen.

Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Für gleich bleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.