

Anwendungshinweis

Dauerplastische Universaldichtung

85 g Tube / 2896-502

Beschreibung / Eigenschaften

Plastomar ist eine dauerplastische Dichtmasse auf Basis Polyurethan und eignet sich aufgrund ihrer ausgezeichneten thermischen, mechanischen und chemischen Beständigkeit besonders für hochbeanspruchte Dichtverbindungen verschiedenster Materialkombinationen, wie Metall-Metall / Metall-Kunststoff / Kunststoff-Kunststoff. Temperaturbeständigkeit: -55°C bis +270°C.



NORMFEST®

Normfest GmbH
Siemensstraße 23
42551 Velbert
Tel. + 49 20 51 / 275 -0
Fax + 49 20 51 / 275 -141
Email: info@normfest.de
www.normfest.com
www.normfest-shop.com



Anwendungshinweise

Anwendung: Die Dichtflächen vor der Verarbeitung gründlich säubern und öl- bzw. fettfrei machen. Plastomar auf die abzudichtenden Flächen auftragen. Nach dem Ablüften des Lösemittels (ca. 10 min.) die Montage vornehmen. Nach Gebrauch Tube wieder gut verschließen. Unbegrenzt haltbar bei Raumtemperatur. Mit diesem Hinweis wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen.

Mit diesem Hinweis wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen.

Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Für gleich bleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.