

Anwendungshinweis

Universal-Werkstattreiniger 30 Liter / 2897-270-30

Beschreibung / Eigenschaften

Bio Star Extrem besitzt noch in großer Verdünnung eine hochaktive Reinigungsleistung und Emulgierwirkung für Öle, Fette, Ruß und starke Verschmutzungen aller Art. Die breite Anwendung als Reiniger erstreckt sich unter anderem auf Hallen- und Werkstattböden, Wasch- und Werkräume, Wand- und Bodenfliesen, Träger, Decken, Tore und Planen. Der Reiniger dringt in verschmutzte Poren und Ritzen ein, löst dabei den Schmutz und trocknet klar auf. Bio Star Extrem kann verdünnt manuell, in Reinigungsmaschinen oder Hochdruckgeräten verwendet werden. Beachten Sie die Anweisungen der Gerätehersteller.



Normfest GmbH
Siemensstraße 23
42551 Velbert
Tel. + 49 20 51 / 275 -0
Fax + 49 20 51 / 275 -141
Email: info@normfest.de
www.normfest.com
www.normfest-shop.com



Anwendungshinweise

Anwendung: Zur Reinigung je nach Anwendung verdünnen, aufsprühen oder mit Reinigungsmaschine verarbeiten. Die aufgetragene Lösung ca. 1 bis 5 Min. einwirken lassen, bei Bedarf die Oberfläche bürsten/schrubben, aufnehmen und eventuell mit klarem Wasser nachwaschen bzw. im Hochdruckverfahren absprühen. Die Verwendung von heißem Wasser unterstützt den Reinigungsvorgang.

ACHTUNG! Konzentrat! Nicht Pur verwenden! Nicht auf Bitumen- und Asphaltböden anwenden! Vor Frost schützen und bei Raumtemperatur aufbewahren!

Mischungsverhältnis Handverarbeitung / Reinigungsmaschinen / Hochdruckreiniger: 1:5 bis 1:30

pH-Wert: 11,2 (Konz.)

Lösungsmittel –und AOX-frei

Mit diesem Hinweis wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen.

Beachten Sie bitte das technische Merkblatt auf www.normfest.com