

# Anwendungshinweis

100 ml / 2897-304

## Beschreibung / Eigenschaften

Viro Dry Shot dient zu einer schnellen, hygienischen Reinigung von Fahrzeugklimaanlagen und Fahrzeuginnenräume. Es beseitigt und wirkt vorbeugend gegen unangenehme Gerüche und wirkt langanhaltend geruchsabsorbierend, desodorierend und erfrischend.



**NORMFEST®**

Normfest GmbH  
Siemensstraße 23  
42551 Velbert  
Tel. + 49 20 51 / 275 -0  
Fax + 49 20 51 / 275 -141  
Email: info@normfest.de  
www.normfest.com  
www.normfest-shop.com



## Anwendungshinweise

Anwendung: Klimaanlage ausschalten und Umluftbetrieb einschalten. Lüftung auf Maximum stellen und kalte Temperaturstufe wählen. Die Dose in die Aufnahmevorrichtung der Verpackung stecken und mit der Öffnung schräg nach oben zeigend auf die Luftdüse im Beifahrerfußraum positionieren. Den Sprühkopf aktivieren, Fahrzeugtüren schließen und ca. 10 Minuten warten. Nach Entleerung der Dose den Innenraum gründlich lüften.

**WICHTIG!** Eine Dose ist für eine Anwendung in einem Fahrzeuginnenraum bemessen! Niemals mehrere Dosen gleichzeitig oder hintereinander anwenden!

Der direkte Kontakt des Wirkstoffs mit empfindlichen Oberflächen im Wageninneren kann zu Schäden führen und sollte daher unbedingt vermieden werden.

**HINWEIS!** Geruchsfreie Klimaanlagen und Fahrzeuginnenräume nur bei regelmäßiger, präventiver Anwendung. (Mindestens 2x jährlich)

Mit diesem Hinweis wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen.

Beachten Sie bitte das technische Merkblatt auf [www.normfest.com](http://www.normfest.com)

Mit diesem Hinweis wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen.

Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Für gleich bleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.