

Anwendungshinweis

Alu-Felgenreiniger 500 ml / 2897-320-1

Beschreibung / Eigenschaften

Rimol Alu-Felgenreiniger ist ein säurehaltiges Reinigungsmittel. Es entfernt schnell und zuverlässig aggressiven Straßenschmutz, Bremsabrieb und ölige Verkrustungen von allen lackierten Leichtmetall- und Stahlfelgen.




NORMFEST®
Normfest GmbH
Siemensstraße 23
42551 Velbert
Tel. + 49 20 51 / 275 -0
Fax + 49 20 51 / 275 -141
Email: info@normfest.de
www.normfest.com
www.normfest-shop.com



Anwendungshinweise

Anwendung: Die Felgen mit klarem Wasser benetzen und anschließend gründlich mit Rimol einsprühen. Nach einer kurzen Einwirkzeit (max. 1 Minute) den Sprühfilm mit viel Wasser abspülen. Bei extrem starkem Schmutz mit Schwamm oder Bürste behandeln. **ACHTUNG!** Nicht auf heiße Felgen auftragen. Nicht antrocknen lassen. Nicht für geschmiedete, hochglanzpolierte Felgen geeignet. Spritzer vom Lack sofort mit Wasser abwaschen. Mit diesem Hinweis wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen.

Mit diesem Hinweis wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen.

Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Für gleich bleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.