

Anwendungshinweis

Langzeit- Oberflächenschutzversiegelung 500 ml / 2897-327

Beschreibung / Eigenschaften

Perl ist eine extrem schnell -und einfach zu verarbeitende polymere Langzeit-Oberflächenschutzversiegelung. Die einzigartige Formulierung ist sehr ergiebig, härtet innerhalb von 10 Minuten aus, schafft eine langlebige Wasser –und Schmutz abweisende Beschichtung mit einzigartigem Tiefenglanz und führt bei den behandelten Flächen zu erhöhter Kratz- und Abriebresistenz. Das Produkt eignet sich für die Anwendung auf lackierten Oberflächen (incl. HS-Klarlacke), Kunststoffzierleisten (außen), Glas und Felgen und hinterlässt keine Rückstände auf Gummi oder Kunststoff.



Normfest GmbH
Siemensstraße 23
42551 Velbert
Tel. + 49 20 51 / 275 -0
Fax + 49 20 51 / 275 -141
Email: info@normfest.de
www.normfest.com
www.normfest-shop.com



Anwendungshinweise

Anwendung: Vor Gebrauch gut schütteln. Sparsam auf die saubere und trockene Oberfläche aufsprühen, mit einem Mikrofasertuch abwischen und gleichmäßig auf der Oberfläche verteilen. Sofort mit einem trockenen Mikrofasertuch auf Hochglanz polieren. 10 Minuten aushärten lassen. **WICHTIG!** Das Produkt kann im direkten Sonnenlicht aufgetragen werden, die Oberflächen sollen jedoch nicht heiß sein! **ACHTUNG!** Das Produkt enthält nur nicht flüchtige Silikone, sollte jedoch **NICHT** in Lackierwerkstätten gesprüht werden, da durch den Sprühnebel Silikonverschmutzungen nicht ausgeschlossen werden können. Mit diesem Hinweis wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen.

Mit diesem Hinweis wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen.

Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Für gleich bleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.