

Anwendungshinweis



NORMFEST®

Normfest GmbH
Siemensstraße 23
42551 Velbert
Tel. + 49 20 51 / 275 -0
Fax + 49 20 51 / 275 -141
Email: info@normfest.de
www.normfest.com
www.normfest-shop.com

Öl-Bindemittel

1 Liter / 7874-150-1

Beschreibung / Eigenschaften

Oil-Catcher Premium ist ein organisches Bindemittel, das Öle, Kraftstoffe, Chemikalien, Schmierstoffe, Emulsionen, Lacke, Lösungsmittel, Kühlmittel, sowie weitere synthetische und mineralöhlhaltige Flüssigkeiten schnell und effektiv absorbiert.

Das Produkt kann universell auf Wasser, Asphalt und Boden eingesetzt werden, um Verunreinigungen zu bekämpfen. Die organische Faser ist ungiftig, hat keinen negativen Einfluss auf die Umwelt und lässt sich nach der Anwendung problemlos entsorgen. Oil-Catcher Premium ist bereits nach 1 bis 2 Sekunden wirksam und bindet die bis zu 8-fache Menge des Eigengewichtes! Mit nur 120g/Liter Volumen ist Oil-Catcher Premium extrem leicht, ergiebig und einfach zu handhaben.

Oil-Catcher Premium entspricht den Anforderungen an Ölbinder des Bundesministeriums für Umwelt und Naturschutz Deutschland für TYP I Gewässer, TYP II Boden, TYP III Gewerbe und Industrie, TYP R Straßen und Verkehrsflächen.



Anwendungshinweise

Oil-Catcher Premium über die ausgelaufene Flüssigkeit streuen und verteilen. Nach einigen Minuten Einwirkzeit kann das getränkte Bindemittel einfach mit Schaufel und Besen entfernt werden. Auf Verkehrsflächen besonders auf gründliche Reinigung achten.

Auf dem Wasser kann das mit Öl gebunden Oil-Catcher Premium mit geeignetem Gerät aufgenommen bzw. abgeschöpft werden. Sollte die Schadstelle nicht vollständig gereinigt sein, wiederholen Sie den Vorgang.

WASSERAUFNAHME

Oil-Catcher Premium nimmt in den ersten 24 Stunden nach dem Ausbringen nahezu kein Wasser auf. Zudem lässt es sich leicht von der Wasseroberfläche entfernen.

ENTSORGUNG

Oil-Catcher Premium ist nach der Verwendung entsprechend den Vorschriften der jeweiligen Länder zu entsorgen.

HALTBARKEIT / LAGERUNG

Oil-Catcher Premium ist trocken gelagert uneingeschränkt lagerfähig und mindestens 5 Jahre haltbar. Vor Nässe schützen – nur im Schadensfall verwenden!

Mit diesem Hinweis wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen.

Mit diesem Hinweis wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen.

Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Für gleich bleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.