

# Anwendungshinweis

## Brenngas

600 ml / 8714-608-600

### Beschreibung / Eigenschaften

Das Gas ist eine leistungsstarke Mixtur aus Propan, Butan, Isobutan und Aceton. Es wird speziell zum Verzinnen und Hartlöten eingesetzt und erreicht eine max. Temperatur von +2.000°C.



**NORMFEST®**

Normfest GmbH  
Siemensstraße 23  
42551 Velbert  
Tel. + 49 20 51 / 275 -0  
Fax + 49 20 51 / 275 -141  
Email: info@normfest.de  
www.normfest.com  
www.normfest-shop.com



### Anwendungshinweise

Anwendung: Die Gas-Kartusche mit dem Aufnahmegewinde senkrecht nach oben halten und in einem gut belüfteten Raum den Brennerkopf handfest aufschrauben. **ACHTUNG!** Die Gas-Kartusche ist ausschließlich für Brenner geeignet, die für das Gewinde der Dose vorgesehen sind. **WICHTIG!** Gas-Kartusche kühl und trocken lagern.

Mit diesem Hinweis wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen.

Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Für gleich bleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.