

# Technisches Merkblatt

0799-019-9

## Beschreibung / Eigenschaften

unsteril  
Rollrand  
puderfrei  
Schuppenoberfläche für besonders starken Griff  
auf nassen und trockenen Oberflächen  
hervorragende Passgenauigkeit  
besonders robust  
für Lebensmittelkontakt  
beidseitig tragbar  
AQL 1,5  
Stärke: ca. 0,26 mm (Finger), ca. 0,15 mm  
(Innenhand)  
Menge pro Kartontage: 50 Stück



**NORMFEST®**  
Normfest GmbH  
Siemensstraße 23  
42551 Velbert  
Tel. + 49 20 51 / 275 -0  
Fax + 49 20 51 / 275 -141  
Email: [info@normfest.de](mailto:info@normfest.de)  
[www.normfest.com](http://www.normfest.com)  
[www.normfest-shop.com](http://www.normfest-shop.com)



## Technische Daten

EN 420:2003 + A1:2009  
Fingerfertigkeit: Leistungsstufen: 1-5 Prüfergebnis: 5  
ISO 374-1:2016/Typ B  
Natriumhydroxid 40%: Leistungsstufen: 1-6 Prüfergebnis: 6  
ISO 374-5:2016  
Luft-Leck-Prüfung: bestanden  
Wasser-Leck-Prüfung: bestanden

Mit diesem Hinweis wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs -und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen.

Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Für gleich bleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.