

# Technisches Merkblatt



**NORMFEST®**

Normfest GmbH  
Siemensstraße 23  
42551 Velbert  
Tel. + 49 20 51 / 275 -0  
Fax + 49 20 51 / 275 -141  
Email: info@normfest.de  
www.normfest.com  
www.normfest-shop.com

## All Star Protect Kraftreiniger innen/außen 5 Liter / 2000-318-5



4 034138 905148



### Beschreibung / Eigenschaften

All-Star Protect ist ein nicht ätzendes, farb- und geruchloses Reinigerkonzentrat und Entfetter und sicher für den Einsatz auf Aluminium. Seine innovative Formel verwendet ein fortschrittliches Tensidsystem, das der EU-Detergenzverordnung zur biologischen Abbaubarkeit entspricht. All-Star Protect bietet eine herausragende Reinigungsleistung, die sanft zu Lackflächen, Beschriftung, Gummi und Zierleisten ist.

universell einsetzbar

AOX frei

entfernt hartnäckigen Straßenschmutz, Öle, Fette, Nikotin und Insekten

Aluminium sicher (an den gängigsten Fahrzeugen getestet)

frei von Lösungsmitteln, Silikaten und Phosphaten schonend zu Lack, Gummizerteilen und Beschriftungen

PH-Wert 10

farb- und geruchsarm

Mischungsverhältnis:

Hochdruckreiniger 1:5 bis 1:20 (max. 50°C)

Niederdruck/Handverarbeitung 1:10 bis max. 1:40

### Anwendungshinweise

Anwendung: Das Reinigerkonzentrat entsprechend der Reinigungsaufgabe verdünnen. Die Reiniger auf die Oberfläche sprühen, mit einem Schwamm oder mit einer Bürste bearbeiten und dann mit sauberem Wasser abspülen. **WARNUNG!** Konzentriertes Produkt! Den Reiniger nicht auf Oberflächen antrocknen lassen, da dies zu Fleckenbildung führen kann. Nicht im direkten Sonnenlicht verarbeiten. Bei sehr heißem Wetter die Oberflächen vorab mit Wasser abkühlen.

Verdünnungsempfehlung für Niederdruck/manuelle Anwendung:

Motorentfettung/Felgenreinigung : unverdünnt verwenden.

Außenlackflächen : mit bis zu drei Teile Wasser verwenden.

Innenraumverkleidung/Stoffe – Polster/Teppiche: mit bis zu 10 Teile Wasser verdünnen.

Mischungsverhältnis Hochdruckreiniger: 1:5 bis 1:20 (max. 50°C)

Mischungsverhältnis Niederdruck/ Handverarbeitung: 1:10 bis 1:40

An unauffälligen Stellen auf Farbechtheit und Verträglichkeit prüfen.

Abspülen: unter der Motorhaube, Felgen sowie Außenlackflächen: mit bis zu 50°C heißem Wasser per Hochdruck abspülen.

Achtung vor Temperaturen unter +10 Grad Celsius schützen. Nicht in ungeheizten Räumen lagern und vor Frost schützen.

### Einsatzbereiche

Es entfernt mühelos hartnäckigen Straßenschmutz, Öle, Schmiere, Nikotin und Insekten.

Mit diesem Hinweis wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen.

Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Für gleich bleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.

## Technische Daten

pH-Wert: 10

Mit diesem Hinweis wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen.

Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Für gleich bleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.