

Technisches Merkblatt



NORMFEST®

Normfest GmbH
Siemensstraße 23
42551 Velbert
Tel. + 49 20 51 / 275 -0
Fax + 49 20 51 / 275 -141
Email: info@normfest.de
www.normfest.com
www.normfest-shop.com

Scratch-Off Ultra Schleifpaste grob

1 kg / 2000-325-1

Beschreibung / Eigenschaften

Scratch-Off Ultra ist eine grobe Schleifpaste zur Entfernung tiefer Kratzer und starker Lackverunreinigungen. Diese Paste ist für die Bearbeitung sämtlicher Klarlacke, inklusive der kratzfesten und der HS-Lacke (high solid, hochfest) konzipiert. Scratch-Off Ultra verfügt über eine sehr lang anhaltende Bindung, so dass das Produkt sehr lange zu verarbeiten ist, wenig Temperatur entwickelt und somit die Oberfläche stark aber auch gleichzeitig schonend bearbeitet. Selbstredend ist diese Schleifpaste silikon- und amoniakfrei.

für HS- und MS-Lacke geeignet
silikonfrei
amoniakfrei
überlackierbar
frei von kosmetischen Ölen
geringe Hitzeentwicklung
mit Wasser mischbar
Verarbeitung NUR MIT MASCHINE



4 034138 892233

Anwendungshinweise

Scratch-Off Ultra ist eine aggressive, grobe Schleifpaste für den Lackierbereich und die Aufbereitung. Nicht übermäßig Material verwenden.

Umdrehungen:
Maschine: 1500-2000 rpm
2000-10000 rpm

rotative
Exenter:

Einsatzbereiche

Scratch-Off Ultra wird sowohl zur Aufbereitung als auch im Lackierbereich verwendet. Die höchste Abtragsleistung erzielt man, wenn man diese Paste mit dem Lammfell verwendet. Dann lassen sich tiefe Kratzer und extreme Schäden auf dem Lack wieder entfernen. Wichtig ist nur zu wissen, dass eine starke Schleifpaste mit dem Lammfell immer Hologramme/ Schleifschleier entstehen lässt. Mit einem harten Schwamm (gelb oder orange) lassen sich diese verhindern und es entsteht ein guter, physischer Glanz.

Technische Daten

Gebinde: 1 kg
Farbe: dunkelgrau
Basis: inerte anorganische Schleifmittel, Emulgatoren, Verdickungsmittel
Form: Paste
Geruch: charakteristisch
Abtragsleistung: sehr hoch
Glanzgrad: mittel
pH-Wert: 9,0 9,5

Mit diesem Hinweis wollen wir Sie Aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs -und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen.

Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Für gleich bleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.

enthält 50% weniger VOC
nicht flammbar

Mit diesem Hinweis wollen wir Sie Aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs -und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen.

Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Für gleich bleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.