

Technisches Merkblatt



NORMFEST®

Normfest GmbH
Siemensstraße 23
42551 Velbert
Tel. + 49 20 51 / 275 -0
Fax + 49 20 51 / 275 -141
Email: info@normfest.de
www.normfest.com
www.normfest-shop.com

Stoffversiegelung Roof Guard Plus

2000-332-300



Beschreibung / Eigenschaften

Roof-Guard ist eine Stoffversiegelung zum Imprägnieren von Cabriooverdecken, Stoffsitze und Fahrzeugteppiche.

Um einen flächendeckenden Schutz zu erreichen muss die gesamte Fläche im Kreuzgang besprüht werden, ohne dabei den Stoff durchzunässen. Die Versiegelung basiert auf gelösten PTFE-Harzen, die dann auf der Oberfläche ablüften und die Schutzschicht bilden. Wäre der Stoff durchnässt, würde das Ablüften sehr viel Zeit in Anspruch nehmen und ein vorzeitiges Abwaschen des Produktes wäre sehr wahrscheinlich. Deswegen ist es ratsam, darauf zu achten. Bei korrekter Anwendung ist die Endfestigkeit nach 24 Stunden erreicht.

Die Schutzformel für Stoffe
Einfache Anwendung mit Applikations-Flasche
Verhindert das Eindringen von Schmutz und Flüssigkeiten

Anwendungshinweise

Roof-Guard imprägniert Cabriooverdecke, von Cabriooverdecken, Stoffsitze und Fahrzeugteppiche. Zeit gleich schützt Roof-Guard durch einen UV-Schutz, die Gegenstände vor dem vorzeitigen Verblässen. Cabriooverdecke werden in der Regel häufig geöffnet und geschlossen. Bei diesem Vorgang wird der Stoff geknickt und das kann dazu führen, dass die Schutzschicht an diese Stelle reißt. Sollte das erkennbar sein, kann man zum einen die Behandlung nochmals wiederholen oder aber man bringt eine geringe Menge Wärme, beispielsweise mit einem Fön, ein. Das führt dazu, dass sich die Moleküle wieder miteinander verbinden und der wasserabweisende Oberflächenschutz ist wieder gewährleistet.

Die gesamte Fläche sollte im Kreuzgang sorgfältig besprüht werden, wobei darauf zu achten ist, den Stoff nicht zu durchnässen. Bitte verwenden Sie das Produkt in einem Abstand von etwa 30 cm zur zu bearbeitenden Oberfläche. Die Anwendung sollte ausschließlich in gut belüfteten Räumen erfolgen. Wenn es nicht möglich ist, das Fenster in Fahrzeugen geöffnet zu halten, ist das Tragen einer Atemschutzmaske erforderlich.

Einsatzbereiche

Ideal für stark beanspruchte Flächen:

Roof Guard ist ideal für den Schutz des Fahrzeuginnenraums geeignet: Fahrersitze, Teppiche und Kofferraumflächen zu schützen. Es schützt nicht nur vor Verschüttetem, sondern ermöglicht auch einfacheres Reinigen und verlängert die Lebensdauer des Stoffes.

Cabriooverdeck-Versiegelung:

Reaktiviert den Imprägnationsschutz für Verdecke und stärkt den Schutzwirkung gegen Baumharze und Vogelkot.

Mit diesem Hinweis wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen.

Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Für gleich bleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.