

# Technisches Merkblatt



**NORMFEST®**

Normfest GmbH  
Siemensstraße 23  
42551 Velbert  
Tel. + 49 20 51 / 275 -0  
Fax + 49 20 51 / 275 -141  
Email: info@normfest.de  
www.normfest.com  
www.normfest-shop.com

## Spritzwachs und Glanztrockner Deep Shine

30 kg / 2000-403-30



### Beschreibung / Eigenschaften

Deep Shine ist ein Spritzwachs, der zur Konservierung von Autolacken während des Waschvorgangs in automatischen Waschstraßen, sowie SB-Anlagen dient. Es bewirkt eine sofortige, fleckenlose Trocknung der Fahrzeugoberfläche und schützt den Lack vor einer vorzeitigen Verwitterung.

Das Produkt enthält keinerlei organisch gebundene Halogenverbindungen und ist Silikonfrei. Es enthält kationische Tenside, wassermischbare Lösemittel, aliphatische Kohlenwasserstoffe, Farb- und Hilfsstoffe.

vielseitig einsetzbar  
silikonfrei

Handpumpe: 1:50 - Kurzzeitversiegelung  
Handpumpe: 1:20 Langzeit-Konservierungsmittel  
Waschanlage: 1:500 - Glanztrockner

### Anwendungshinweise

#### Anwendung

Nur auf sauber gewaschene und noch nasse Fahrzeuge aufsprühen. Produkt pur über eine Dosierpumpe anwenden.

Verbrauch per Fahrzeug: ca. 10-15 ml

Wichtig! Die Einstellung darf nur von geschultem Fachpersonal durchgeführt werden.

Mit diesem Hinweis wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen.

Beachten Sie bitte das technische Merkblatt auf [www.normfest.com](http://www.normfest.com)

### Einsatzbereiche

Deep Shine wird in Portalwaschanlagen von Autohäusern eingesetzt.

### Technische Daten

Form : flüssig

Farbe : orange

Dichte bei 20°C: 0,96 g/cm<sup>3</sup>

pH-Wert bei 20°C: ca. 3,8

Wichtige Inhaltsstoffe:

Mit diesem Hinweis wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen.

Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Für gleich bleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.

Enthält kationische Tenside, wassermischbare Lösemittel, aliphatische Kohlenwasserstoffe, Farb – und Hilfsstoffe.  
Enthält keinerlei organisch gebundene Halogenverbindungen. Silikonfrei.

Mit diesem Hinweis wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen.

Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Für gleich bleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.