Technisches Merkblatt

Trocknungsbeschleuniger Speed-Dry

30 Liter / 2000-404-30

NORMFEST®
Normfest GmbH
Siemensstraße 23
42551 Velbert
Tel. + 49 20 51 / 275 -0
Fax + 49 20 51 / 275 -141
Email: info@normfest.de
www.normfest.com
www.normfest-shop.com

4 034138 202131

Beschreibung / Eigenschaften

Speed Dry ist ein Phosphat-, und AOX- und Silikonfreier Flüssigtrockner für den Einsatz in automatischen Waschstraßen, sowie SB-Anlagen mit Gebläsetrocknung. Die spezielle Wirkstoffkombination beschleunigt den Trocknungsvorgang durch das großflächige Aufreißen des Wasserfilms und sorgt gleichzeitig für eine strahlende, glänzende Fahrzeugoberfläche. Speed Dry eignet sich auch für Anlagen mit einem Wasserrückgewinnungssystem.

zur Trocknungsunterstützung durch das Aufreißen des Wasserfilms
Waschanlage: pur
1:1 über die Dosierpumpe (Einstellung 8-20ml)

Anwendungshinweise

Dosierung:
Waschanlage: je nach Gerätetyp Pur oder 1:1 über die Dosierpumpe (Einstellung 8-20ml) einstellen.
Wichtig! Die Einstellung darf nur von geschultem Fachpersonal durchgeführt werden.
Mit diesem Hinweis wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen.

Einsatzbereiche

Deep Shine wird in Portalwaschanlagen von Autohäusern eingesetzt.

Technische Daten

Inhalt : 30 ml
Form : flüssig
Farbe : blaugrün
Basis : Propan-2-ol, 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol, Triethanolaminesterquat
Geruch : charakteristisch
pH-Wert : ca. 4
Siedepunkt : >80°C
Dichte : 0,99 g/ml bei 20°C
Löslichkeit in Wasser : mischbar

Mit diesem Hinweis wollen wir Sie Aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs -und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen.

Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Für gleich bleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.