

# Technisches Merkblatt



**NORMFEST®**

Normfest GmbH  
Siemensstraße 23  
42551 Velbert  
Tel. + 49 20 51 / 275 -0  
Fax + 49 20 51 / 275 -141  
Email: info@normfest.de  
www.normfest.com  
www.normfest-shop.com

## Nass- und Trockensauger NT 35/1 TACT TE 2000-550-1

### Beschreibung / Eigenschaften

Ein Nass-/Trockensauger mit einem 35-l- Behälter. Der oben liegende große Eco-Flachfaltenfilter ermöglicht Nass- und Trockensaugen ohne Filterwechsel. Mit automatischer Filterabreinigungsfunktion TACT (durch die Druckumkehr wird der Flachfaltenfilter automatisch abgereinigt). Dies sorgt für konstant hohe Saugleistung auch bei großen Feinstaubmengen, für lange Arbeitsintervalle und für eine lange Filterlebensdauer. TACT ist abschaltbar. Integrierte Steckdose mit Ein-/ Ausschaltfunktion und Nachlaufverzögerung. Stufenlose Drehzahlregulierung zur Anpassung der Saugleistung an verschiedene Elektrowerkzeuge. Antistatik-System: Durch den geerdeten Anschlussstutzen werden statische Aufladungen abgeleitet. Evtl. Stromstöße können mit zusätzlichen elektrisch leitendem Sonderzubehör verhindert werden. Automatische Abschaltung bei Erreichen der max. Füllhöhe beim Saugen von Flüssigkeiten. Clip-System für einfachen Zubehörwechsel. Schlauchaufbewahrung, Zubehöralterung und große Ablagefläche (z.B. für Werkzeuge) am Gerät.

Saugschlauch 2,5 m lang  
Saugrohr aus Metall 2 x 0,5 m  
Filtertüte aus Papier  
Nass-/Trockendüse 300 mm  
Fugendüse  
Anschlussmuffe für Elektrowerkzeug  
Abschaltautomatik bei max. Füllmenge  
Schutzklasse I  
wartungsfreie Saugturbine



### Einsatzbereiche

Hauptzielgruppen für diese Gerätebranche sind vor Allem Schreiner, Elektroinstallateure, das Bauhaupt/-nebergewerbe, Parkett- und Fliesenleger, der gesamte Automotive-Sektor.

### Technische Daten

Max. Leistung (1~/230V/50Hz): 700-1380 W  
Luftmenge max.: 61l/s  
Vakuum: 230/23 mbar/KPa  
Behälterinhalt: 35 Liter  
Nennweite Zubehör (Clip-System): C-DN 35 mm  
Arbeitsgeräusch: 64 dB(A)  
Kabellänge: 7,5m

Mit diesem Hinweis wollen wir Sie Aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs -und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen.

Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Für gleich bleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.

Gewicht: 12,5kg  
Abmessungen (LxBxH): 520x380x580mm  
Saugschlauch 2,5 m lang  
Saugrohr aus Metall 2 x 0,5 m  
Filtertüte aus Papier  
Nass-/Trockendüse 300 mm  
Fugendüse  
Anschlussmuffe für Elektrowerkzeug  
Abschaltautomatik bei max. Füllmenge  
Schutzklasse I  
wartungsfreie Saugturbine

Mit diesem Hinweis wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen.

Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Für gleich bleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.