

Technisches Merkblatt



NORMFEST®

Normfest GmbH
Siemensstraße 23
42551 Velbert
Tel. + 49 20 51 / 275 -0
Fax + 49 20 51 / 275 -141
Email: info@normfest.de
www.normfest.com
www.normfest-shop.com

Silikonentferner

400 ml / 2800-720

Beschreibung / Eigenschaften

Der Silikonentferner basiert auf einem konzipierten Wirkstoffgemisch, speziell zur Lösung von Silikonölen. Aus der Kombination eines Alkohols mit Kohlenwasserstoffgemischen resultiert ein optimierter Reinigungseffekt bei gleichzeitiger Material bzw. Oberflächenverträglichkeit des Wirkstoffes.

für alle Reinigungsarbeiten vor und während einer Lackierung geeignet, z.B. Teerspritzer, Dieselruss, etc.



Anwendungshinweise

Der Silikonentferner kann auf fast allen lackierten und nicht lackierten Materialien angewendet werden. Zu einer vorherigen Materialprüfung wird empfohlen.

Einsatzbereiche

Der Silikonentferner wird auf die schon vorgereinigten Flächen aufgesprüht und mit einem flusenfreien Tuch, ohne einer weiteren Abluftzeit, wieder entfernt.

Technische Daten

Form: Aerosol
Farbe: farblos
Untere Explosionsgrenze: 0,6 Vol. %
Obere Explosionsgrenze: 10,9 Vol. %
Brandfördernd: nein
Dichte in g/ml: 0,48
Dichte bei °C: 20
Löslichkeit in Wasser: nicht löslich

Mit diesem Hinweis wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen.

Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Für gleich bleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.