

Technisches Merkblatt



NORMFEST®

Normfest GmbH
Siemensstraße 23
42551 Velbert
Tel. + 49 20 51 / 275 -0
Fax + 49 20 51 / 275 -141
Email: info@normfest.de
www.normfest.com
www.normfest-shop.com

Klebeflächenreiniger Glue-Ex

1000ml / 2893-200-10



Beschreibung / Eigenschaften

Glue-Ex ist das ideale Produkt zur Reinigung und Entfettung von Flächen, die beklebt werden sollen.

der ideale Reiniger zur Reinigung von Flächen, die beklebt werden sollen

lässt sich auf allen Untergründen im KFZ-Bereich anwenden, außer auf Kunststoffen
farblos

Anwendungshinweise

Anwendung: Glue-Ex auf einen Tuch geben und die zu reinigenden Flächen damit einreiben **VORSICHT!** Kunststoffe an nicht sichtbaren Stellen auf Verträglichkeit prüfen. Mit diesem Hinweis wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen.

Einsatzbereiche

Glue-Ex läßt sich auf allen Untergründen im KFZ-Bereich anwenden. Außer auf Kunststoffen. Diese vorher an nicht sichtlichen Stellen mit Glue-Ex prüfen.

Technische Daten

Inhalt : 1 Liter
Form : flüssig
Farbe : farblos
Basis : Naphtha (Erdöl) mit Wasserstoff behandelt
Geruch : charakteristisch
Siedepunkt : 80 - 110°C
Flammpunkt : -18°C
Entzündlichkeit : 250°C
Untere Explosionsgrenze : 0,8 Vol. %
Obere Explosionsgrenze : 8,0 Vol. %
Dampfdruck : 7,5 kPa
Dichte : 0,7075 g/ml bei 20°C
Löslichkeit in Wasser : 0,02 g/l
Viskosität : <7mm²/s bei 40°C
Schmelzpunkt : -40°C

Mit diesem Hinweis wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen.

Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Für gleich bleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.