

Technisches Merkblatt

Paint Coat Dickschichtlack schwarz matt 400 ml 2893-700-001

Beschreibung / Eigenschaften

PAINT COAT ist ein Dickschichtlackspray, das im Bereich Korrosionsschutz neue Standards setzt. Das Produkt gewährleistet eine beeindruckende 100%ige Witterungs- und UV-Beständigkeit ohne Läufbildung.

Die flexible Anwendung auf Restrost, die herausragenden Rostschutzeigenschaften, die exzellente Deckkraft und der einfache Überlackierungsprozess machen das Produkt besonders vielseitig und effizient.

Sehr gute Haftung auf Metallen und Kunststoffen
Dauerhafter Schutz vor Korrosion
Hohes Standvermögen
UV- und Wetterbeständig




NORMFEST®
Normfest GmbH
Siemensstraße 23
42551 Velbert
Tel. + 49 20 51 / 275 -0
Fax + 49 20 51 / 275 -141
Email: info@normfest.de
www.normfest.com
www.normfest-shop.com



Anwendungshinweise

Untergrund von Rost, Fett und Schmutz säubern. Den zu behandelnden Untergrund, falls erforderlich, anschleifen, grundieren und mit Silikon-Entferner reinigen.

Die Dose vor dem Sprühen ca. 2 Minuten gründlich schütteln. Probesprühen und Farbton vergleichen. In einem Sprühabstand von ca. 30 cm im Kreuzgang mehrere Schichten auftragen.

Nach Beenden des Lackiervorgangs, Dose umdrehen und Ventil leersprühen.

Mit diesem Hinweis wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten.

Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen.

Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen.

Mit diesem Hinweis wollen wir Sie Aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen.

Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Für gleich bleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.