

# Technisches Merkblatt

**Paint Coat Dickschichtlack  
novagrau 400 ml**  
2893-700-003

## Beschreibung / Eigenschaften

PAINT COAT ist ein Dickschichtlackspray, das im Bereich Korrosionsschutz neue Standards setzt. Das Produkt gewährleistet eine beeindruckende 100%ige Witterungs- und UV-Beständigkeit ohne Läuferbildung.

Die flexible Anwendung auf Restrost, die herausragenden Rostschutzeigenschaften, die exzellente Deckkraft und der einfache Überlackierungsprozess machen das Produkt besonders vielseitig und effizient.

Sehr gute Haftung auf Metallen und Kunststoffen  
Dauerhafter Schutz vor Korrosion  
Hohes Standvermögen  
UV- und Wetterbeständig



**NORMFEST®**

Normfest GmbH  
Siemensstraße 23  
42551 Velbert  
Tel. + 49 20 51 / 275 -0  
Fax + 49 20 51 / 275 -141  
Email: info@normfest.de  
www.normfest.com  
www.normfest-shop.com



4 034138 949531

## Anwendungshinweise

Untergrund von Rost, Fett und Schmutz säubern. Den zu behandelnden Untergrund, falls erforderlich, anschleifen, grundieren und mit Silikon-Entferner reinigen.

Die Dose vor dem Sprühen ca. 2 Minuten gründlich schütteln. Probesprühen und Farbton vergleichen. In einem Sprühabstand von ca. 30 cm im Kreuzgang mehrere Schichten auftragen.

Nach Beenden des Lackiervorgangs, Dose umdrehen und Ventil leersprühen.

Mit diesem Hinweis wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten.

Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen.

Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen.

Mit diesem Hinweis wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen.

Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Für gleich bleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.