

# Technisches Merkblatt



**NORMFEST®**

Normfest GmbH  
Siemensstraße 23  
42551 Velbert  
Tel. + 49 20 51 / 275 -0  
Fax + 49 20 51 / 275 -141  
Email: info@normfest.de  
www.normfest.com  
www.normfest-shop.com

**Klarlack hochglänzend  
hochglänzend**  
400 ml / 2893-803



## Beschreibung / Eigenschaften

Diese RAL-Farbe findet in den unterschiedlichsten Bereichen Ihren Einsatz. Ob im Möbelbau, bei Objekteinrichtungen oder beim dekorativen Sprühlackieren. So können Sie einfach und farbtongenau die Spuren der Zeit entfernen. Der Einsatz von Lacksprays garantiert Ihnen exakt reproduzierbare Farbtöne.

witterungsbeständig  
schnelltrocknend  
sehr hohe Deckkraft  
hoher Festkörpergehalt  
kratzunempfindlich  
normierter Farbton nach RAL  
einfache Verarbeitung  
guter Verlauf



## Einsatzbereiche

Metall, Holz, Keramik, Stein, Ton, Glas, Papier und lackierbare Kunststoffe. Kunststoffuntergründe bitte auf Ihre Verträglichkeit prüfen. Alle weiteren Untergründe, wie z.B. Stein, Ton, Keramik, Glas, Rattan/Bast, Pappe/Papier sind mit der 1K Multi-Connector (2893-900) zu grundieren.

Nicht auf kunstharzlackierte Oberfläche sprühen, da der Lack eventuell hochziehen kann.

## Technische Daten

Bindemittelbasis: Nitrokombinationsharze  
Sprühauftrag: bei 2-3 Kreuzgängen: ca. 40-50 µm  
Sprühabstand: 15-25 cm  
Trockenzeiten: staubtrocken: nach ca. 20 Min.  
griffest: nach ca. 60 Min.  
durchgetrocknet: nach ca. 12 Std.  
Überlackierbar: mit sich selbst: zu jedem Zeitpunkt  
mit allen anderen Lacken: zu jedem Zeitpunkt

Mit diesem Hinweis wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen.

Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Für gleich bleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.