## **Technisches Merkblatt**

# RAL-Lackspray elfenbein

2893-820-008

## Beschreibung / Eigenschaften

Diese RAL-Farbe findet in den unterschiedlichsten Bereichen Ihren Einsatz. Ob im Möbelbau, bei Objekteinrichtungen oder beim dekorativen Sprühlackieren. So können Sie einfach und farbtongenau die Spuren der Zeit entfernen. Der Einsatz von Lacksprays garantiert Ihnen exakt reproduzierbare Farbtöne.

witterungsbeständig schnelltrocknend sehr hohe Deckkraft hoher Festkörpergehalt kratzunempfindlich normierter Farbton nach RAL einfache Verarbeitung guter Verlauf





Normfest GmbH Siemensstraße 23 42551 Velbert Tel. + 49 20 51 / 275 -0 Fax + 49 20 51 / 275 -141 Email: info@normfest.de www.normfest.com www.normfest-shop.com





### Einsatzbereiche

Metall, Holz, Keramik, Stein, Ton, Glas, Papier und lackierbare Kunststoffe. Kunststoffuntergründe bitte auf Ihre Verträglichkeit prüfen. Alle weiteren Untergründe, wie z.B. Stein, Ton, Keramik, Glas, Rattan/Bast, Pappe/Papier sind mit der 1K Multi-Connector (2893-900) zu grundieren.

Nicht auf kunstharzlackierte Oberfläche sprühen, da der Lack eventuell hochziehen kann.

### **Technische Daten**

Bindemittelbasis: Nitrokombinationsharze

Sprühauftrag: bei 2-3 Kreuzgängen: ca. 40-50 µm

Sprühabstand: 15-25 cm

Trockenzeiten: staubtrocken: nach ca. 20 Min.

grifffest: nach ca. 60 Min. durchgetrocknet: nach ca. 12 Std.

Überlackierbar: mit sich selbst: zu jedem Zeitpunkt mit allen anderen Lacken: zu jedem Zeitpunkt