

# Technisches Merkblatt

## Silver-Star Felgensilber 400 ml / 2893-883

### Beschreibung / Eigenschaften

Felgen-Spray ist ein abriebfester Nitrokombinationslack mit besonders hoher Deckfähigkeit. Das Felgen-Spray ist widerstandsfähig, auf Dauer waschstraßenbeständig und bietet der Felge Langzeitschutz vor Steinschlag und Streusalz. Mit dem Spray lassen sich Felgen ohne großen Zeitaufwand verschönern und gegen Korrosion schützen. Der Klarlack ist besonders zum Schutz von Aluminiumfelgen geeignet.

hohes Deckvermögen  
abriebfest  
waschstraßenbeständig  
widerstandsfähig gegen Streusalz, Steinschlag etc.  
schwermetallfrei: kein Blei, Kadmium, Chrom



**NORMFEST®**

Normfest GmbH  
Siemensstraße 23  
42551 Velbert  
Tel. + 49 20 51 / 275 -0  
Fax + 49 20 51 / 275 -141  
Email: info@normfest.de  
www.normfest.com  
www.normfest-shop.com



### Anwendungshinweise

Felgenklarlack auf die gereinigte Felge sprühen.  
Kunstharzlacke generell nicht überlackieren, da der Lack eventuell hochziehen kann.

### Technische Daten

Bindemittelbasis: Nitrokombinationslacke  
Sprühaufrag: bei 2 Kreuzgängen: 50-60 µm  
Trockenzeiten:

- staubtrocken: nach ca. 10 -15 Min.
- griffest: nach 2 - 3 Stunden
- durchgetrocknet: nach 12 Stunden

Überlackierbar:

- mit sich selbst: zu jedem Zeitpunkt
- mit Klarlack zu jedem Zeitpunkt

Mit diesem Hinweis wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen.

Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Für gleich bleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.