

Technisches Merkblatt

Markierungsspray Marker

500 ml, rot / 2893-886-2

Beschreibung / Eigenschaften

Das Markierungsspray ist ein hochwertiger, schnelltrocknender, wetter- und chemikalienbeständiger Speziallack mit guten Hafteigenschaften. Der hohe Festkörperanteil und die teilweise fluoreszierenden Pigmente sorgen für eine sehr hohe Deck- und Leuchtkraft. Das 360°-Ventil erlaubt eine perfekte Rundum-Markierung in jede Richtung

hochwertiger, schnelltrocknender Speziallack
wetter- und chemikalienbeständig
gute Hafteigenschaften
hoher Festkörperanteil
sehr hohe Deck- und Leuchtkraft
das 360°-Ventil erlaubt eine Rundum-Markierung



NORMFEST®

Normfest GmbH
Siemensstraße 23
42551 Velbert
Tel. + 49 20 51 / 275 -0
Fax + 49 20 51 / 275 -141
Email: info@normfest.de
www.normfest.com
www.normfest-shop.com



4 034138 200069

Anwendungshinweise

Anwendung: Der zu behandelnde Untergrund muss sauber und trocken sein. Die Dose vor dem Sprühen ca. 2 Minuten gründlich schütteln. Probesprühen und in der gewünschten Breite auftragen. Bei 20°C erfolgt die Aushärtung nach 16 Stunden. Nach Beenden des Lackiervorgangs, Dose umdrehen und Ventil leersprühen. **WICHTIG!** Vor Gebrauch die Dose auf Raumtemperatur bringen! Die Verarbeitungstemperatur liegt zwischen +10°C und +25°C! Nur bei trockener Witterung und an windgeschützten Stellen sprühen! Mit diesem Hinweis wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen.

Mit diesem Hinweis wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen.

Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Für gleich bleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.