Technisches Merkblatt

Hochleistungs-Bremsflüssigkeit DOT 4 LV High Performance

30 Liter / 2894-430

NORMFEST®
Normfest GmbH
Siemensstraße 23
42551 Velbert
Tel. + 49 20 51 / 275 -0
Fax + 49 20 51 / 275 -141
Email: info@normfest.de
www.normfest.com
www.normfest-shop.com

4 034138 903304

Beschreibung / Eigenschaften

Diese Hochleistungs-Bremsflüssigkeit DOT 4 LV ist gemäß den Anforderungen DOT4, ISO 4925 Klasse 6 für die Ford-Spez. WSS-M6C65-A2 zugelassen und für alle hydraulischen Bremssysteme mit synthetischer Flüssigkeit geeignet. Mischbar mit Bremsflüssigkeiten gleicher Spezifikation. Neutrales Verhalten gegenüber Bremsenteilen. Erhöhte Sicherheit durch verminderten Siedepunktabfall. Entspricht DOT-4 FMVSS 116 und SAEJ 1703.

Farbe: hell gelb transparent
speziell mit Fordzulassung
für alle hydraulischen Bremssysteme mit synthetischer Flüssigkeit geeignet
mischbar mit Bremsflüssigkeiten gleicher Spezifikation
neutrales Verhalten gegenüber Bremsenteilen
erhöhte Sicherheit durch verminderten Siedepunktabfall
entspricht DOT-4 FMVSS 116 und SAEJ 1703
Siedepunkt über +265° C
Nasssiedepunkt über +175° C

Anwendungshinweise

Siedepunkt über +265° C - Nasssiedepunkt über +170°C - Bremsflüssigkeit nach Herstellervorschrift wechseln. Mit diesem Hinweis wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen.

Einsatzbereiche

DOT 4 LV High Performance wird multifunktional in Brems- und Kupplungssystemen von PKW sowie Nutzfahrzeugen eingesetzt und ist rückwärtskompatibel zu Bremsflüssigkeiten nach DOT 3, DOT 4, ISO Class 4 u.v.m.

Technische Daten

Eigenschaften
Dichte bei 20°C
Viskosität bei -40°C

Mit diesem Hinweis wollen wir Sie Aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs -und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen.

Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Für gleich bleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.

Siedepunkt ERBP	Methode	Einheit	Spezifikation Wert	Typischer Wert
Nasssiedepunkt Wert-ERBP	DIN 51 757	g/ml	n.a.	1,06
	DIN EN ISO 3104	mm^2/s	< 750	700
	FMVSS 116	°C	>250	260
	FMVSS 116 / SAE J1703/1704	°C	>165	170

Mit diesem Hinweis wollen wir Sie Aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs -und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen.

Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Für gleich bleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.