

Technisches Merkblatt

Oxim Protect Rostlöser

400 ml / 2894-444-1

Beschreibung / Eigenschaften

Oxim Protect eignet sich zum Anlösen von verrosteten Verschraubungen, Bolzen, Muttern usw. sowie zum Gängig machen von Seilzügen, Klappen, Scharnieren etc. Es besitzt sehr hohe Schmiereigenschaften und wirkt rück fettend. Oxim Protect verdrängt Wasser und ist daher auch für elektrische Kontakte an Kfz bei Zündstörungen verwendbar (Unterbrecher). Dieser Rostlöser ist ein Mitglied der Protect-Serie. Alle Protect-Produkte bieten eine sehr hohe Leistungsfähigkeit, sowie die bekannte Normfestqualität und sind trotzdem umweltschonend und minimieren das Gesundheitsrisiko für den Anwender.

Temperaturbeständigkeit von -20°C bis +250°C einzusetzen gegen Rost, Quietsch- und Knarrgeräusche beugt weiterem Verrosten vor



NORMFEST®

Normfest GmbH
Siemensstraße 23
42551 Velbert
Tel. + 49 20 51 / 275 -0
Fax + 49 20 51 / 275 -141
Email: info@normfest.de
www.normfest.com
www.normfest-shop.com



Anwendungshinweise

Oxim Protect ist einzusetzen gegen Rost, Quietsch- und Knarrgeräusche in der Fahrzeugtechnik, wie Kettenantrieben und Aufhängungen.

Technische Daten

Aerosoldosendruck (20°C): ~2700 hPa
Treibgase: Propan / Butan
Dichte (Wirkstoff): ~0,88 g/ml

Dose vor Gebrauch gut schütteln. Die zu behandelnden Teile von groben Verschmutzungen reinigen. Danach gezielt und reichlich aus ca. 15 – 20 cm einsprühen und ca. 2 Minuten einwirken lassen. Bei Bedarf Vorgang wiederholen.

Mit diesem Hinweis wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen.

Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Für gleich bleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.