Technisches Merkblatt

Haftschmierfett
High-Press Ultra
400 ml / 2894-445-3

NORMFEST®
Normfest GmbH
Siemensstraße 23
42551 Velbert
Tel. + 49 20 51 / 275 -0
Fax + 49 20 51 / 275 -141
Email: info@normfest.de
www.normfest.com
www.normfest-shop.com

4 034138 889950

Beschreibung / Eigenschaften

High Press Ultra schmiert bewegliche Maschinenteile aller Art, wie z.B. Scharniere, Türfangbänder, Ketten, Zahnräder, Drahtseile, Gleitschienen. Das Produkt hinterlässt einen extrem haftfesten, alterungs- und walkbeständigen Schmierfilm und ist salz- und warmwasserbeständig. Temperaturbeständigkeit von - 20°C bis + 140°C (kurzzeitig +180°C)

schmiert bewegliche Maschinenteile aller Art wie beispielsweise Scharniere, Türfangbänder, Ketten, Zahnräder, Drahtseile, Gleitschienen usw.
extrem kriechfähig
extrem haftfest
hohe Druckbeständigkeit
salz- und warmwasserbeständig
Temperaturbeständigkeit von - 20°C bis + 140°C (kurzzeitig +180°C)
silikonfrei
Farbe: hellblau

Anwendungshinweise

Anwendung: Dose vor Gebrauch gut schütteln. Die zu behandelnden Teile von groben Verschmutzungen reinigen. Auf die zu schmierenden Materialien sprühen. Farbe: Hellblau - Mit diesem Hinweis wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen.

Einsatzbereiche

High - Press Ultra schmiert bewegliche Maschinenteile aller Art, z.B. Zahnräder, Ketten, Drahtseile, Türbolzen, Gleitschienen, Scharniere, Schließzylinder usw.

Technische Daten

Gebinde (in ml):400 ml
Farbe (Wirkstoff):schwach blau
Aerosoldosendruck (20°C):ca. 3500 hPa
Treibgase:Propan / Butan
Dichte (Wirkstoff):ca. 0,81 g/ml

Mit diesem Hinweis wollen wir Sie Aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs -und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen.

Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Für gleich bleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.