

Technisches Merkblatt

Leckfinderspray Spy Dry

500 ml / 2896-662-500

Beschreibung / Eigenschaften

Normfest Leckfinderpray zeigt mit sicherem Ergebnis sofort Leckstellen an, aus denen Öl, Benzin oder andere Flüssigkeiten austreten. Das Produkt ist fett- und silikonfrei und es basiert auf Marmormehl. Somit ist es hochtemperaturbeständig und nach dem Abdunsten der Lösungs- und Treibmittel nicht brennbar.

zum Auffinden undichter Stellen, aus denen Öl, Benzin oder andere Flüssigkeiten austreten
fett- und silikonfrei
basiert auf Marmormehl



NORMFEST®

Normfest GmbH
Siemensstraße 23
42551 Velbert
Tel. + 49 20 51 / 275 -0
Fax + 49 20 51 / 275 -141
Email: info@normfest.de
www.normfest.com
www.normfest-shop.com



4 034138 922220

Anwendungshinweise

Anwendung: Dose vor Gebrauch kräftig schütteln. Die zu prüfende Stelle von grober Verschmutzung reinigen. Leckfinderspray großflächig auf die zu prüfende Stelle aufbringen. Eventuell Probefahrt durchführen oder den Motor laufen lassen. Aufgrund der sich bildenden dünnen Marmormehlschicht zeichnen sich Lecke oder undichte Stellen auf den behandelten Stellen sichtbar ab.

Mit diesem Hinweis wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen.

Mit diesem Hinweis wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen.

Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Für gleich bleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.