

Technisches Merkblatt



NORMFEST®

Normfest GmbH
Siemensstraße 23
42551 Velbert
Tel. + 49 20 51 / 275 -0
Fax + 49 20 51 / 275 -141
Email: info@normfest.de
www.normfest.com
www.normfest-shop.com

Dichtungsentferner Seal-Ex

400 ml / 2896-663



Beschreibung / Eigenschaften

Seal-Ex entfernt mühelos Dichtungsmassen, festgebackene Dichtungsreste, Klebstoffe, Farben, Lacke, Öle, Fette, Teer etc. von Metall, Keramik, Holz, Glas, PE und PP

anwendbar bei Gegenständen aus Metall, Holz, Keramik, Glas, Polyethylen, Polypropylen
nicht bei empfindlichen Kunststoffen wie PVC, Linoleum und Synthetik anwenden



Anwendungshinweise

Anwendung: Vor Gebrauch schütteln! Aus ca. 30cm Entfernung aufsprühen und 5 bis 10 Min. einwirken lassen. Das abgelöste Material mit Spachtel oder sauberem Tuch entfernen. Dose nach Gebrauch umdrehen und Ventil leersprühen ACHTUNG! Auf keinen Fall auf lackierten Flächen anwenden! Nicht bei empfindlichen Kunststoffen wie PVC, Linoleum und Synthetik anwenden. WICHTIG! Handschuhe und Schutzbrille verwenden! Mit diesem Hinweis wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen.

Einsatzbereiche

Der Dichtungsentferner ist anwendbar für Gegenstände aus Metall, Holz, Keramik, Glas, Polyethylen, Polypropylen. Nicht angewendet werden kann das Produkt bei empfindlichen Kunststoffen, PVC, Synthetics, Linoleum. Im Zweifelsfalle sollte vor Anwendung eine Verträglichkeitsprüfung durchgeführt werden. Das Produkt entfernt auch zuverlässig Dichtungsmaterialien, Ölkohlerückstände, Farben, Lacke, Fette, Öle, Harze, Teer, Schmier- und Gleitmittlrückstände.

Technische Daten

Inhalt : 400 ml

Basis: Propan, Butan, Dichlormethan

Farbe: weisslich

Geruch: charakteristisch

löslichkeit in Wasser : 14 g/l

Dichte : 0,9 g/ml

Lagerzeit: Monat 12

Abgefüllt mit umweltfreundlichem Treibmittel. Frei von chlorierten Lösemitteln. Einsetzbar bis ca. 30°C.
Für ausreichende Lüftung sorgen zur Vermeidung von brennbaren Luft-/Dampfgemischen

Mit diesem Hinweis wollen wir Sie Aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs -und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen.

Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Für gleich bleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.