

Technisches Merkblatt



NORMFEST®

Normfest GmbH
Siemensstraße 23
42551 Velbert
Tel. + 49 20 51 / 275 -0
Fax + 49 20 51 / 275 -141
Email: info@normfest.de
www.normfest.com
www.normfest-shop.com

Viro Air Fresh Plus Klima- und Lüftungsanlagenreiniger 300 ml / 2897-302



Beschreibung / Eigenschaften

Viro Airfresh Plus ist ein Spray das als Klimaanlage- und Lüftungsanlagenreiniger für die Lüftungskanäle genutzt wird. In den Lüftungskanälen lagert sich mit der Zeit oberflächlich eine Schmutzschicht an. Diese fungiert für Mikroorganismen, wie Bakterien und Schimmelpilze, als optimaler Nährboden. Die von diesen Organismen dort erzeugten Stoffwechselprodukte und Sporen gelangen so mit dem Luftstrom ins Wageninnere und beeinträchtigen die Insassen geruchlich wie gesundheitlich. Die Wirkstoffkombination des Klimaanlage- und Lüftungsanlagenreinigers entfernt zum einen diese geruchsintensiven Stoffe durch Tensideinwirkung in Kombination mit reinigenden neutralen Lösungsmitteln, zum anderen werden noch verbliebene Mikroorganismen durch Biozide wirksam abgetötet.

mittels Kapillarrohr gelangt das Spray direkt in das Lüftungssystem
langanhaltende Vernichtung von Bakterien hinterlässt einen zitrusfrischen Duft
Inhalt reicht für bis zu drei Anwendungen
Basis: Alkohol

Anwendungshinweise

Die Zündung einschalten, Frischluft - und Heizungsgebläse ausschalten, Lüftungsklappen öffnen, und anschließend die Zündung ausschalten. Danach wird eine halbe Dose in die Ansaug - und Lüftungskanäle von gesprüht. Nach 10 bis 15 Minuten Einwirkzeit sollte das Fahrzeug bei einer Fahrdauer von 2km zum Durchlüften ohne eingeschaltetes Gebläse bewegt werden. Eine Dose Viro Airfresh Plus reicht für mind. eine Anwendung aus.

Nur regelmäßige, präventive, mind. 2 mal jährliche Anwendung, ermöglicht geruchsneutrale Klimaanlage sowie Fahrzeuginnenräume.

Einsatzbereiche

Reinigung der Lüftungskanäle im Fahrzeuginnenraum an PKW und NKW.

Technische Daten

Inhalt: 300 ml
Form: Aerosol
Geruch: Citrus
Biozid: Registriernummer N-44670

Mit diesem Hinweis wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen.

Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Für gleich bleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.