

Technisches Merkblatt



NORMFEST®

Normfest GmbH
Siemensstraße 23
42551 Velbert
Tel. + 49 20 51 / 275 -0
Fax + 49 20 51 / 275 -141
Email: info@normfest.de
www.normfest.com
www.normfest-shop.com

Innenraumreiniger Crystal Ultra 400 ml / 2897-306



Beschreibung / Eigenschaften

Crystal Ultra ist ein wasserbasierender Innenraumreiniger. Er reinigt und pflegt oberflächenschonend Polster, Tür- und Karosserieverkleidungen, sowie harte und weiche Kunststoffe im Fahrzeuginnenraum. Dabei hinterlässt er einen tiefen Oberflächenglanz, wirkt antistatisch gegen Staub und verbreitet einen frischen Duft.

verbesserte Rezeptur steigert den Reinigungs- und Glanzeffekt um bis zu 30%

Anwendung im Cockpit, an Türverkleidungen, Fußmatten und Sitzen (mit Ausnahme von Displays und Tachometern)

löst Fettrückstände

hinterlässt einen angenehmen Neuwagenduft

antistatisch gegen Staub



Anwendungshinweise

Anwendung: Vor Gebrauch schütteln! Das Produkt auf ein weiches Tuch sprühen, den Schaum zerfallen lassen und auf der zu reinigenden Fläche verteilen. Dabei gleichzeitig trocken polieren. **ACHTUNG!** Nicht geeignet für Displays und Tachometer! Vermeiden Sie aufgrund der Rückfettung den Kontakt mit Lack und Scheiben! Produkt von Frost schützen! Mit diesem Hinweis wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen.

Einsatzbereiche

- Schützen Sie sensible oder schwer zugängliche Stellen wie z.B. Lüftungsschächte, vor dem Kontakt mit Crystal Ultra.
- Schütteln Sie die Dose gut.
- Sprühen Sie Crystal Ultra in ein sauberes Mikrofaser Tuch und tragen Sie es auf die zu reinigende Fläche auf oder Sprühen Sie einen gleichmäßigen Film direkt auf.
- Lassen Sie den Schaum einfallen und polieren Sie die Fläche aus.
- Vermeiden Sie aufgrund der Rückfettung den Kontakt mit Lack und Scheiben.

Technische Daten

silikonfrei

Mit diesem Hinweis wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen.

Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Für gleich bleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.