

Technisches Merkblatt



NORMFEST®

Normfest GmbH
Siemensstraße 23
42551 Velbert
Tel. + 49 20 51 / 275 -0
Fax + 49 20 51 / 275 -141
Email: info@normfest.de
www.normfest.com
www.normfest-shop.com

Frostex
Frostschutzkonzentrat für
Scheibenwaschanlage
Frostsicher bis -70°C
1 Liter / 2897-314



Beschreibung / Eigenschaften

Frostex ist ein Scheibenreiniger der blau eingefärbt ist und unverdünnt bis zu -70°C tauglich ist. Um nicht nur die Wirkung hervorzuheben (was einen extremen Alkoholgeruch ausmachen würde), ist dem Scheibenklar ein angenehmer Zitrusduft beigemischt.

methanolfrei
unverdünnt frostsicher bis -70°C
geeignet für Fächerdüsen und Polycarbonatgläser

Anwendungshinweise

Das Scheibenklar kann laut folgender Mischtablette individuell auf die Anforderungen hin abgestimmt werden:

Frostex: 1 Wasser: 0 Frostschutz bis ca.: -70°C
Frostex: 1 Wasser: 1 Frostschutz bis ca.: -22°C
Frostex: 1 Wasser: 2 Frostschutz bis ca.: -10°C

Einsatzbereiche

Das Scheibenklar ist geeignet für alle Scheibenwaschanlagen im PKW- und LKW-Bereich. Auch besonders gut geeignet für Fächerdüsen und Polycarbonatgläser.

Technische Daten

Inhalt : 1 l
Form : flüssig
Farbe: blau
Basis : 1,2 Ethandiol, Ethanol
Geruch : charakteristisch
Dichte: 0,092 g/ml (bei 20°C)
pH - Wert : 7
Löslichkeit in Wasser : mischbar
Siedepunkt : 78°C
Flammpunkt : 23°C
Entzündlichkeit : 410°C
Untere Explosionsgrenze : 2,0 Vol%
Obere Explosionsgrenze : 53,0 Vol%
Dampfdruck : 5,7 kPa
Schmelzpunkt : -70°C

Mit diesem Hinweis wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen.

Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Für gleich bleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.