

Technisches Merkblatt

Frostschutz Fertigmischung für Scheibenwaschanlagen
Frostex - ready to use
200 Liter / 2897-317-200

Beschreibung / Eigenschaften

Frostex Ready to use ist ein zitrusfrischer Frostschutz für Scheibenwaschanlagen im Kraftfahrzeugbereich. Er verhindert sicher und effektiv das Einfrieren von Scheiben- und Scheinwerferwaschanlagen und sorgt für klare Sicht bei Winterverschmutzungen, wie Streusalzschleier und öligem Straßenschmutz. Frostex Ready to use ist fertig gemischt und bis -18°C frostsicher, methanolfrei, sowie Fächerdüsen und Polycarbonatglas geeignet.

zitrusfrischer Duft
methanolfrei
frostsicher bis -18°C
Fächerdüsen und Polycarbonatglas geeignet
Mündung: 56 x 4
Verschluss: 70 x 6



NORMFEST®
Normfest GmbH
Siemensstraße 23
42551 Velbert
Tel. + 49 20 51 / 275 -0
Fax + 49 20 51 / 275 -141
Email: info@normfest.de
www.normfest.com
www.normfest-shop.com



Anwendungshinweise

Anwendung: In den Scheibenwaschanlagebehälter unverdünnt einfüllen. Bitte die Bedienungsanleitung des Fahrzeugs beachten!

ACHTUNG! Nicht weiter mit Wasser verdünnen! Produkt ist bereits fertig gemischt. Bei weiterer Verdünnung kann die Frostsicherheit nicht mehr gewährleistet werden!

Mit diesem Hinweis wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen.

Beachten Sie bitte das technische Merkblatt auf www.normfest.com

Mit diesem Hinweis wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen.

Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Für gleich bleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.