

Technisches Merkblatt



NORMFEST®

Normfest GmbH
Siemensstraße 23
42551 Velbert
Tel. + 49 20 51 / 275 -0
Fax + 49 20 51 / 275 -141
Email: info@normfest.de
www.normfest.com
www.normfest-shop.com

Terpanol Power High-Tech Spezialreiniger 400 ml / 2897-323

Beschreibung / Eigenschaften

Terpanol Power ist ein neu entwickeltes High-Tech - Reinigungsprodukt welches zur Reinigung sämtlicher Oberflächen an PKW, LKW, Caravan und auch an Boote genutzt werden kann ohne einen öligen Film zu hinterlassen.

enthält Orangerterpene aus 100%
nachwachsenden Rohstoffen
entfernt optimal Klebstoffreste, Öle, Fette, Wachse,
wasserfeste Eddingspuren, Graffiti
stärkere Anlösekraft der jeweiligen
Verschmutzungen
Anlösen bereits nach sehr kurzer Zeit (ca. 20 Sek.)



Anwendungshinweise

Die Dose vor dem Gebrauch kräftig schütteln. Die zu reinigenden Oberflächen einsprühen und gegebenenfalls nachsprühen. Das Terpanol Power solange wirken lassen bis sich die Verschmutzungen lösen.

Achtung!
Nicht länger als 2 min. Einwirken lassen

Danach mit einem Kunststoffschaber oder Tuch die gelösten Klebstoffreste entfernen.

Wichtig!!!
Wie für alle Chemikalien gilt auch bei dem neuen Terpanol Power
Vor der Anwendung sind die zu reinigenden Materialien, an unauffälligen Stellen, auf Verträglichkeit zu prüfen

Einsatzbereiche

Terpanol Power löst hartnäckige Verschmutzungen wie Bitumen, Öle, Wachse, Fette, Silikonreste, Klebstoffreste wie Etiketten leicht Graffiti u.s.w.

Auch von den meisten Kunststoffen und Gummierungen, die an einem PKW oder auch LKW im Außenbereich der Fahrzeuge angebracht sind, lassen sich damit Verunreinigungen entfernen ohne sie zu beschädigen.

Technische Daten

Form: Aerosol
Gebinde: 400 ml
Farbe: farblos, klar
Basis: Oranger Terpene
Dichte: 0,8092 g/ml
Aerosoldosendruck bei 20°C: 6 bar
Lagerzeit: 24 Monate
silikonfrei

Mit diesem Hinweis wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen.

Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Für gleich bleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.