

Technisches Merkblatt



NORMFEST®

Normfest GmbH
Siemensstraße 23
42551 Velbert
Tel. + 49 20 51 / 275 -0
Fax + 49 20 51 / 275 -141
Email: info@normfest.de
www.normfest.com
www.normfest-shop.com

High-Tech Spezialreiniger Terpanol Power 400 ml / 2897-323



Beschreibung / Eigenschaften

Dieser High-Tech Spezialreiniger löst hartnäckigste Verschmutzungen wie Klebstoffreste, Öl, Fett, Wachse, Silikonreste, Etiketten, Filzstiftfarbe etc. von allen glatten Oberflächen an PKW, LKW, Boote und Caravan.

enthält Orangerterpene aus 100%
nachwachsenden Rohstoffen
entfernt optimal Klebstoffreste, Öle, Fette, Wachse,
wasserfeste Eddingspuren, Graffiti
stärkere Anlösekraft der jeweiligen
Verschmutzungen
Anlösen bereits nach sehr kurzer Zeit (ca. 20 Sek.)



Anwendungshinweise

Anwendung: Dose vor Gebrauch gut schütteln. Die zu reinigenden Teile einsprühen, bis Schmutz und Fett abgespült sind. Nach ca. 20 bis 60 Sekunden Einwirkzeit mit einem saugenden Tuch abwischen. Gummi, Kunststoff- und lackierte Oberflächen vor Anwendung an unauffälliger Stelle auf Verträglichkeit prüfen. **ACHTUNG!** Nicht länger, als 2 Minuten einwirken lassen. Das Produkt enthält hochkonzentrierte Orangerterpene! Mit diesem Hinweis wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen.

Einsatzbereiche

Terpanol Power löst hartnäckige Verschmutzungen wie Bitumen, Öle, Wachse, Fette, Silikonreste, Klebstoffreste wie Etiketten leicht Graffiti u.s.w.

Auch von den meisten Kunststoffen und Gummierungen, die an einem PKW oder auch LKW im Außenbereich der Fahrzeuge angebracht sind, lassen sich damit Verunreinigungen entfernen ohne sie zu beschädigen.

Technische Daten

Form: Aerosol
Gebinde: 400 ml
Farbe: farblos, klar
Basis: Orangen Terpene
Dichte: 0,8092 g/ml
Aerosoldosendruck bei 20°C: 6 bar
Lagerzeit: 24 Monate
silikonfrei

Mit diesem Hinweis wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen.

Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Für gleich bleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.