

# Technisches Merkblatt



**NORMFEST®**

Normfest GmbH  
Siemensstraße 23  
42551 Velbert  
Tel. + 49 20 51 / 275 -0  
Fax + 49 20 51 / 275 -141  
Email: info@normfest.de  
www.normfest.com  
www.normfest-shop.com

## Langzeit- Oberflächenschutzversiegelung Perl

5 Liter / 2897-327-5



### Beschreibung / Eigenschaften

Perl ist eine extrem schnell -und einfach zu verarbeitende polymere Langzeit-Oberflächenschutzversiegelung. Die einzigartige Formulierung ist sehr ergiebig, härtet innerhalb von 10 Minuten aus, schafft eine langlebige Wasser -und Schmutz abweisende Beschichtung mit einzigartigem Tiefenglanz und führt bei den behandelten Flächen zu erhöhter Kratz- und Abriebresistenz. Das Produkt eignet sich für die Anwendung auf lackierten Oberflächen (incl. HS-Klarlacke), Kunststoffzierleisten (außen), Glas und Felgen und hinterlässt keine Rückstände auf Gummi oder Kunststoff.

Oberflächenschutzversiegelung & Glanzverstärker erhöht die Kratzbeständigkeit und wirkt schmutzabweisend  
leicht und einfach aufzutragen und auszupolieren  
Aushärtung des Oberflächenschutz bereits nach 10 Minuten  
lösungsmittelfrei  
silikonhaltig

### Anwendungshinweise

Anwendung: Vor Gebrauch gut schütteln. Sparsam auf die saubere und trockene Oberfläche aufsprühen, mit einem Mikrofasertuch abwischen und gleichmäßig auf der Oberfläche verteilen. Sofort mit einem trockenen Mikrofasertuch auf Hochglanz polieren. 10 Minuten aushärten lassen. **WICHTIG!** Das Produkt kann im direkten Sonnenlicht aufgetragen werden, die Oberflächen sollen jedoch nicht heiß sein! **ACHTUNG!** Das Produkt enthält nur nicht flüchtige Silikone, sollte jedoch **NICHT** in Lackierwerkstätten gesprüht werden, da durch den Sprühnebel Silikonverschmutzungen nicht ausgeschlossen werden können. Mit diesem Hinweis wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen.

### Einsatzbereiche

Perl wird auf Lackoberflächen, Gummi, nicht lackierten Kunststoffen, Metall, Glas oder Felgen eingesetzt.

### Technische Daten

Form : flüssig  
Gebinde: 500ml  
Farbe: weiß  
Basis : nicht flüchtige Silikone  
Lagerstabilität: 12 Monate

Mit diesem Hinweis wollen wir Sie Aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs -und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen.

Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Für gleich bleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.