

Technisches Merkblatt

Spezial-Felgenreiniger Rimol Color Protect

5 Liter / 2897-421-5

Beschreibung / Eigenschaften

pH-neutraler Felgen- und Flugrostentferner zum Entfernen von Bremsstaub und Eisenoxiden
säurefrei und nicht ätzend
mit hohem Glanzfinish

NEU! mit Farbwechsel-Formel: der Farbwechsel findet während des Reinigungsprozesses statt – von leuchtend zu dunkelviolet
ermöglicht eine kraftvolle, sichere und effektive Reinigung

auf vielen Oberflächen sicher verwendbar
geeignet auf Fahrzeugaußenflächen wie Lack, Chrom, Glas und Kunststoff
enthält keine gesundheitsgefährdenden Stoffe beim Ablüften

mittlere Viskosität
nicht giftig
nicht ätzend zur Haut



NORMFEST®

Normfest GmbH
Siemensstraße 23
42551 Velbert
Tel. + 49 20 51 / 275 -0
Fax + 49 20 51 / 275 -141
Email: info@normfest.de
www.normfest.com
www.normfest-shop.com



Anwendungshinweise

Das Produkt sollte im gut gelüfteten Bereich verwendet werden. Bitte stellen Sie sicher, dass alle zu behandelnden Oberflächen vor der Produkthanwendung kühl und trocken sind. Vor Gebrauch schütteln. Das Produkt auf die kontaminierte Oberfläche mit einer geeigneten Sprühflasche aufsprühen. Bei hartnäckiger Verschmutzung bitte mit der Bürste, Schwamm oder Waschhandschuh arbeiten. Das Produkt so lange einwirken lassen, bis sich die Farbe verändert (dunkelviolet). Das Produkt nicht antrocknen lassen, da es sonst zu Fleckenbildung führen kann. Sehr gründlich mit Hochdruck abspülen und sicherstellen, dass alle Oberflächen frei von Produktresten und Farbe ist. Mit diesem Hinweis wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen.

Mit diesem Hinweis wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen.

Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Für gleich bleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.