

Technisches Merkblatt

max. 5.500 U/min / 4585-1-150

Beschreibung / Eigenschaften

Eine schwarze Schleifscheibe die aus einem Nylongewebe besteht. Auf dieses Gewebe ist zusätzlich ein Kornharz aufgetragen.

max. U/min. 5.500



NORMFEST®

Normfest GmbH
Siemensstraße 23
42551 Velbert
Tel. + 49 20 51 / 275 -0
Fax + 49 20 51 / 275 -141
Email: info@normfest.de
www.normfest.com
www.normfest-shop.com



Anwendungshinweise

Spannen Sie die Gewebeschleifscheibe fest in die Arbeitsmaschine ein und stellen Sie Ihre Maschine so ein, dass die Drehzahl nicht über 5500 hinaus geht. Das Nylongewebe kann sich sonst nicht mehr in sich halten.

Einsatzbereiche

Die Nylongewebeschleifscheibe wird in dem Unterbodenbereich eingesetzt. Dort kann man mit der Schleifscheibe die Schweißnähte oder Punkte ideal von dem Unterbodenschutz freilegen.

Mit diesem Hinweis wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen.

Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Für gleich bleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.