

# Technisches Merkblatt

## Wasserfestes Abdeckband

4992-942

### Beschreibung / Eigenschaften

Rollenlänge: 50 Meter

silikonfrei

randscharfes, sauberes und präzises Abkleben

geeignet für wassergetragene Lacksysteme

exzellente Klebkraft auf Gummi und Metall

einfach und ohne Klebrückstände zu entfernen

Klebstoff besteht aus lösemittelbasierendem

Kautschuk

bis zu einer Stunde hitzebeständig bei 130°C



**NORMFEST®**

Normfest GmbH  
Siemensstraße 23  
42551 Velbert

Tel. + 49 20 51 / 275 -0

Fax + 49 20 51 / 275 -141

Email: [info@normfest.de](mailto:info@normfest.de)

[www.normfest.com](http://www.normfest.com)

[www.normfest-shop.com](http://www.normfest-shop.com)



### Technische Daten

Papier: gesättigtes, wasserfestes Krepppapier

Dicke: 130 µm (komplett) / 95 µm (Träger)

Gewicht: 100 g/m<sup>2</sup> (komplett) / 61 g/m<sup>2</sup> (Träger) / 39 g/m<sup>2</sup> (Kleber)

Reißdehnung: 8%

Temperaturbeständigkeit: 60 Minuten bei 130°C

Zugfestigkeit: 87,5 N/25 mm<sup>2</sup>

Klebkraft auf Stahl: 4.8 N/25 mm<sup>2</sup>

Mit diesem Hinweis wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen.

Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Für gleich bleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.