Technisches Merkblatt

UV-Lecksuchflüssigkeit UV-Flex

250 ml / 5000-306

Beschreibung / Eigenschaften

UV Flex ist eine fluoreszierende und lösemittelfreie Lecksuchflüssigkeit für Kälte- und Klimaanlagen, die mit dem Kältemittel R134a oder R1234yf und Kältemaschinenöl auf PAG-, Mineralöl-, oder Ester-Basis befüllt sind. Das Produkt greift O-Ringe sowie Dichtungen nicht an und ist völlig unschädlich für alle Fahrzeugklimaanlagen und Klima-Servicegeräte. Nach der Anwendung kann die UV Lecksuchflüssigkeit im Klimakreislauf verbleiben. Das Produkt ist auch für Hybrid- und Elektrofahrzeuge geeignet.

für den Einsatz in Verbindung mit Kältemittelölen (PAG, Mineralöle und Ester) völlig unschädlich für alle Hybrid- und Elektrofahrzeug-Klimaanlagen und Servicegeräte geeignet für beide Kältemittel (R134a & R1234yf) greift O-Ringe sowie Dichtungen nicht an nicht leitend





Normfest GmbH Siemensstraße 23 42551 Velbert Tel. + 49 20 51 / 275 -0 Fax + 49 20 51 / 275 -141 Email: info@normfest.de www.normfest.com www.normfest-shop.com





Anwendungshinweise

Anwendung: Dosierung erfolgt über die Dosierdose und entspricht 5ml pro Anwendung.

Mit diesem Hinweis wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen.

Beachten Sie bitte das technische Merkblatt auf www.normfest.com