

Technisches Merkblatt



NORMFEST®

Normfest GmbH
Siemensstraße 23
42551 Velbert
Tel. + 49 20 51 / 275 -0
Fax + 49 20 51 / 275 -141
Email: info@normfest.de
www.normfest.com
www.normfest-shop.com

**Unterdruckschläuche ohne
Textilgeflechteinlage
TYP 2A - DIN 79979
5897-325**

Beschreibung / Eigenschaften

NBR-Schlauch ohne Textilgeflechtseinlage (Nitril-Butadien-Kautschuk)
NICHT UV-beständig
Betriebsdruck: 1 bar
Spezifikation entsprechend DIN73379-2 Typ C-NBR
Toleranzen nach DIN 1307
Betriebstemperatur: -25°C bis +90°C
kurzzeitig bis: + 110°C
Berstdruck: 6 bar
20 m auf der Rolle
Kraftstoffbeständigkeit geprüft mit bis zu 10% Ethanol-Anteil



Technische Daten

NBR-Schlauch ohne Textilgeflechtseinlage (Nitril-Butadien-Kautschuk)

Spezifikation entsprechend DIN73379-2 Typ C-NBR
Toleranzen nach DIN 1307
Betriebstemperatur: -25°C bis +90°C
kurzzeitig bis: + 110°C
Betriebsdruck: 4 bar
Berstdruck: 6 bar
20 m auf der Rolle

Mit diesem Hinweis wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen.

Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Für gleich bleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.