

# Technisches Merkblatt



**NORMFEST®**

Normfest GmbH  
Siemensstraße 23  
42551 Velbert  
Tel. + 49 20 51 / 275 -0  
Fax + 49 20 51 / 275 -141  
Email: [info@normfest.de](mailto:info@normfest.de)  
[www.normfest.com](http://www.normfest.com)  
[www.normfest-shop.com](http://www.normfest-shop.com)

**Unterdruckschläuche ohne  
Textilgeflechteinlage  
TYP 2A - DIN 79979  
5897-333**

## Beschreibung / Eigenschaften

NBR-Schlauch ohne Textilgeflechtseinlage (Nitril-Butadien-Kautschuk)  
NICHT UV-beständig  
Betriebsdruck: 1 bar  
Spezifikation entsprechend DIN73379-2 Typ C-NBR  
Toleranzen nach DIN 1307  
Betriebstemperatur: -25°C bis +90°C  
kurzzeitig bis: + 110°C  
Berstdruck: 6 bar  
20 m auf der Rolle  
Kraftstoffbeständigkeit geprüft mit bis zu 10% Ethanol-Anteil



## Technische Daten

NBR-Schlauch ohne Textilgeflechtseinlage (Nitril-Butadien-Kautschuk)

Spezifikation entsprechend DIN73379-2 Typ C-NBR  
Toleranzen nach DIN 1307  
Betriebstemperatur: -25°C bis +90°C  
kurzzeitig bis: + 110°C  
Betriebsdruck: 4 bar  
Berstdruck: 6 bar  
20 m auf der Rolle

Mit diesem Hinweis wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen.

Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Für gleich bleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.