

# Technisches Merkblatt



**NORMFEST®**

Normfest GmbH  
Siemensstraße 23  
42551 Velbert  
Tel. + 49 20 51 / 275 -0  
Fax + 49 20 51 / 275 -141  
Email: info@normfest.de  
www.normfest.com  
www.normfest-shop.com



**Schutzhandschuh**  
**„MECHANIK“**  
**Nylonhandschuh**  
**Latex-Teilbeschichtung**  
Größe 8 / 7797-004-8

## Beschreibung / Eigenschaften

Diese Nylonhandschuhe sind grau und haben eine schrumpfgeraute Latex-Beschichtung für extreme Griffigkeit. Sie sind schwarz teilbeschichtet auf der Innenhand und den Fingerkuppen.

hervorragende Griffsicherheit bei trockenem und nassem Arbeitsumfeld  
spezielle Oberflächenprofilierung durch aufgeschäumte, schwarze Latexbeschichtung  
sehr gutes Tastgefühl  
sehr gute Passform  
Hautfreundliches und nahtloses Nylonstrickfutter  
gute mechanische Belastbarkeit

EN Normen / Leistungswerte:  
EN 388  
Kategorie II  
Leistungswert 3121

## Einsatzbereiche

Automobilindustrie  
Land- / Forstwirtschaft  
Metall- / blechverarbeitende Industrie  
Montage- / Transport- / Verpackungsindustrie  
Reinigungs- / Entsorgungsindustrie

## Technische Daten

Material: Nylon, grau  
Beschichtung: Latex, schwarz

Handinnenfläche: Latex auf Nylon, schwarz  
Zeigefinger und Daumen: Latex auf Nylon, schwarz  
Handrücken: Nylon, grau  
Fingerspitzen: Latex auf Nylon, schwarz  
Stulpe / Strickbund: Nylon, grau

EN 420  
Fingerfertigkeit: Prüfergebnis 5 (Leistungsstufen 1-5)

EN 388 / 4131  
Abriebfestigkeit: Prüfergebnis 3 (Leistungsstufen 1-4)

Mit diesem Hinweis wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen.

Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Für gleich bleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.

Schnittfestigkeit: Prüfergebnis 1 (Leistungsstufen 1-5)

Weiterreiskraft: Prüfergebnis 2 (Leistungsstufen 1-4)

Durchstichkraft: Prüfergebnis 1 (Leistungsstufen 1-4)

Mit diesem Hinweis wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen.

Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Für gleich bleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.