

Technisches Merkblatt



NORMFEST®

Normfest GmbH
Siemensstraße 23
42551 Velbert
Tel. + 49 20 51 / 275 -0
Fax + 49 20 51 / 275 -141
Email: info@normfest.de
www.normfest.com
www.normfest-shop.com



**PU-SCHUTZHANDSCHUHE
"CUT"**
**PU-beschichtet mit
hervorragenden Tastgefühl,
schnittsicher und mechanisch
belastbar**
Schnittschutzstufe 3
Größe 8 / 7797-005-8

Beschreibung / Eigenschaften

Diese Schnittschutzhandschuhe sind weiß, haben eine PU-Beschichtung und sind teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen. Sie sind aus einem Spezialgarn gewebt, welches höchsten Tragekomfort und hohen Schnittschutz bietet.

PU-Beschichtung auf der Handinnenfläche und den Fingerspitzen
flexibel
hervorragendes Tastgefühl
hohe Abriebfestigkeit
guter Schnittschutz (Stufe 3) durch Dyneema® Faser
mechanische Belastbarkeit

EN Normen / Leistungswerte:
EN 388
Leistungswert 4343

Einsatzbereiche

Automobilindustrie
Metallindustrie
Glasindustrie
Verpackung

Technische Daten

Material: Spezialgarn, weiß
Beschichtung: PU, grau

Handinnenfläche: PU auf Spezialfaser, grau
Zeigefinger und Daumen: PU auf Spezialfaser, grau
Handrücken: Spezialfaser, weiß
Fingerspitzen: Spezialfaser, grau
Stulpe / Strickbund: Spezialfaser, weiß

EN 420
Fingerfertigkeit: Prüfergebnis 5 (Leistungsstufen 1-5)

Mit diesem Hinweis wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen.

Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Für gleich bleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.

EN 388 / 4131

Abriebfestigkeit: Prüfergebnis 4 (Leistungsstufen 1-4)

Schnittfestigkeit: Prüfergebnis 3 (Leistungsstufen 1-5)

Weiterreiskraft: Prüfergebnis 4 (Leistungsstufen 1-4)

Durchstichkraft: Prüfergebnis 3 (Leistungsstufen 1-4)

Mit diesem Hinweis wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen.

Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Für gleich bleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.