

Technisches Merkblatt

Spezialhandschuh "Flex Pro" schwarze Spezialbeschichtung auf Innenhand und Fingerkuppen

Größe 8 / 7797-017-8

Beschreibung / Eigenschaften

Graue Strickhandschuhe mit Spezialbeschichtung, Strickbund und perfektem Tragekomfort. Die Teilbeschichtung auf Innenhand und Fingerkuppen ist schwarz, sehr rutschfest und sorgt für perfekte Fingerfertigkeit.

ölbeständig
nitril beschichtet
graues Trägermaterial aus Spezial-Stretch-Strick
mit Strickbund
sehr rutschfest
silikonfrei
EN 420, EN 388 CAT 2
Leistungswert 4121

Einsatzbereiche:
Karosseriearbeiten
Motorraum
Metallverarbeitung
Automobil- und NFZ-Industrie
mittlere mechanische Belastungen, die guten
Trockengriff und gute mechanische Beständigkeit
verlangen in Teilen der Bauindustrie



NORMFEST®

Normfest GmbH
Siemensstraße 23
42551 Velbert
Tel. + 49 20 51 / 275 -0
Fax + 49 20 51 / 275 -141
Email: info@normfest.de
www.normfest.com
www.normfest-shop.com



GROSSE: 8 9 10 11
SÄUMFÄRBE:

Einsatzbereiche

Karosseriearbeiten
Metallverarbeitung
Automobil- und NFZ-Industrie
mittlere mechanische Belastungen, die guten Trockengriff und gute mechanische Beständigkeit verlangen in Teilen der Bauindustrie

Technische Daten

Material: Spezial-Stretch-Strick, grau
Beschichtung: Spezialbeschichtung, schwarz

Handinnenfläche: Spezialbeschichtung auf Spezial-Stretch-Strick, schwarz
Zeigefinger und Daumen: Spezialbeschichtung auf Spezial-Stretch-Strick, schwarz
Handrücken: Spezial-Stretch-Strick, grau
Fingerspitzen: Spezialbeschichtung auf Spezial-Stretch-Strick, schwarz
Stulpe / Strickbund: Spezial-Stretch-Strick, grau

EN 420
Fingerfertigkeit: Prüfergebnis 5 (Leistungsstufen 1-5)

Mit diesem Hinweis wollen wir Sie Aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs -und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen.

Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Für gleich bleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.

EN 388 / 4121

Abriebfestigkeit: Prüfergebnis 4 (Leistungsstufen 1-4)

Schnittfestigkeit: Prüfergebnis 1 (Leistungsstufen 1-5)

Weiterreiskraft: Prüfergebnis 2 (Leistungsstufen 1-4)

Durchstichkraft: Prüfergebnis 1 (Leistungsstufen 1-4)

Mit diesem Hinweis wollen wir Sie Aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs -und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen.

Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Für gleich bleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.