

# Technisches Merkblatt

7797-020-10

## Beschreibung / Eigenschaften

isolierender Handschuh aus rotem Naturlatex  
Schutz gegen Spannung von bis zu 1000 Volt  
CE-KATEGORIE: III Irreversible Schäden  
entspricht den Normen: EN 60903-2003, CEI  
903-2002

Kategorie AZCv

Länge: 41cm

Dicke: 1mm

Unbedenklichkeit: Entspricht den europäischen  
Normen

Tastgefühl: Klasse 0



Normfest GmbH  
Siemensstraße 23  
42551 Velbert  
Tel. + 49 20 51 / 275 -0  
Fax + 49 20 51 / 275 -141  
Email: info@normfest.de  
www.normfest.com  
www.normfest-shop.com



4 034138 901720

## Anwendungshinweise

Lebensdauer:

Häufig verwendete Handschuhe sollten in Intervallen von höchstens 6 Monaten geprüft werden.

Nur gelegentlich verwendete Handschuhe sollten nach jedem Gebrauch und grundsätzlich in Intervallen von höchstens

12 Monaten geprüft werden.

Handschuhe aus dem Lagerbestand sollten in Intervallen von höchstens 12 Monaten geprüft werden.

Informationen zur Aufbewahrung

In Originalverpackung lagern (Einzelverpackung zum Schutz vor Licht- und UV-Strahlen mit Gebrauchshinweisen).

Nicht zusammenpressen oder falten.

Die Handschuhe dürfen keinen Hitzequellen ausgesetzt werden (Sonnenlicht, Heizstrahler, künstliches Licht).

Lagerung

zwischen 10°C und 21°C.

Pflegeanleitung:

Kontrolle: Führen Sie vor jeder Verwendung eine visuelle Kontrolle durch und prüfen Sie den Handschuh durch Aufblasen.

Jede Art von Beschädigung oder Perforierung macht den Handschuh unbrauchbar.

Warnhinweise :

Setzen Sie den Handschuh keinen Lösungsmitteln oder Chemikalien aus, die ihn beschädigen können.

Verwenden Sie den Handschuh nicht in feuchtem Zustand.

Reinigung : Verwenden Sie Wasser und Seife. Bei Raumfeuchtigkeit unter 65°C trocknen

## Einsatzbereiche

Strom und Energieversorgung

Wartung und Instandhaltung

Telekommunikation

## Technische Daten

Material: Naturlatex, rot

Mit diesem Hinweis wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen.

Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Für gleich bleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.

CE-KATEGORIE: III Irreversible Schäden

Entspricht den Normen:

EN 60903-2003

CEI 903-2002

Qualitätssicherung ISO 9001 / 2000

EG-Zertifizierungsnummer 7003

Mit diesem Hinweis wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen.

Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Für gleich bleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.