

# Technisches Merkblatt



**NORMFEST®**

Normfest GmbH  
Siemensstraße 23  
42551 Velbert  
Tel. + 49 20 51 / 275 -0  
Fax + 49 20 51 / 275 -141  
Email: info@normfest.de  
www.normfest.com  
www.normfest-shop.com

## Spezialhandschuhe Spezialhandschuh "Flex Pro+" Größe 10 / 7797-021-10



### Beschreibung / Eigenschaften

Graue Strickhandschuhe mit schwarzer Spezialbeschichtung und Nitrilnoppen auf Innenhand und Fingerkuppen.  
Perfekter Tragekomfort, perfekte Fingerfertigkeit und sehr rutschfest.

ölbeständig  
nitril beschichtet  
für feinmotorische Tätigkeiten  
Noppen in der Innenhand  
exzellente Passform  
Fertigung nach EN420, EN388 CAT2



### Einsatzbereiche

leichte- bis mittelschwere Montagearbeiten  
Reifenmontage  
Karosseriearbeiten  
Wartungsarbeiten

### Technische Daten

Material: Spezial-Stretch-Strick, grau  
Beschichtung: Spezialbeschichtung mit Nitrilnoppen, schwarz

Handinnenfläche: Spezialbeschichtung mit Nitrilnoppen auf Spezial-Stretch-Strick, schwarz  
Zeigefinger und Daumen: Spezialbeschichtung mit Nitrilnoppen auf Spezial-Stretch-Strick, schwarz  
Handrücken: Spezial-Stretch-Strick, grau  
Fingerspitzen: Spezialbeschichtung mit Nitrilnoppen auf Spezial-Stretch-Strick, schwarz  
Stulpe / Strickbund: Spezial-Stretch-Strick, grau

EN 420  
Fingerfertigkeit: Prüfergebnis 5 (Leistungsstufen 1-5)

EN 388 / 4121  
Abriebfestigkeit: Prüfergebnis 4 (Leistungsstufen 1-4)  
Schnittfestigkeit: Prüfergebnis 1 (Leistungsstufen 1-5)  
Weiterreiskraft: Prüfergebnis 2 (Leistungsstufen 1-4)  
Durchstichkraft: Prüfergebnis 1 (Leistungsstufen 1-4)

Mit diesem Hinweis wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen.

Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Für gleich bleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.