

Technisches Merkblatt

Größe 9 / 7798-017-9

Beschreibung / Eigenschaften

Der Schutzhandschuh Flex Pro bietet hohe Fingerfertigkeit, exzellenten Tragekomfort und sehr guten Grip. Die ölbeständige Nitrilbeschichtung und das atmungsaktive Stretch-Trägermaterial machen ihn ideal für mittlere mechanische Arbeiten in Werkstatt, Industrie und Bau.

ölbeständig
nitril beschichtet
graues Trägermaterial aus Spezial-Stretch-Strick mit Strickbund
sehr rutschfest
silikonfrei
EN 420, EN 388 CAT 2
Leistungswert 4121

Einsatzbereiche:
Karosseriearbeiten
Motorraum
Metallverarbeitung
Automobil- und NFZ-Industrie
mittlere mechanische Belastungen, die guten Trockengriff und gute mechanische Beständigkeit verlangen in Teilen der Bauindustrie



Normfest GmbH
Siemensstraße 23
42551 Velbert
Tel. + 49 20 51 / 275 -0
Fax + 49 20 51 / 275 -141
Email: info@normfest.de
www.normfest.com
www.normfest-shop.com



Anwendungshinweise

Der Schutzhandschuh Flex Pro eignet sich für Karosseriearbeiten, Arbeiten im Motorraum, Metallverarbeitung sowie für Anwendungen in der Automobil- und NFZ-Industrie. Er ist ideal für Tätigkeiten mit mittlerer mechanischer Belastung, bei denen ein sicherer Trockengriff, gute mechanische Beständigkeit und hohe Fingerfertigkeit erforderlich sind.

Technische Daten

Produkttyp: Schutzhandschuh
Beschichtung: Nitril (PU-Nitrilschaum), ölbeständig
Trägermaterial: Graues Spezial-Stretch-Strick, nahtlos
Manschette: Strickbund
Griffigkeit: Sehr rutschfest, besonders bei trockenen Bedingungen
Tragekomfort: Atmungsaktiv, sehr gute Passform und hohe Fingerfertigkeit
Hautverträglichkeit: Silikonfrei, DMF-frei (Dimethylformamid)
Schutzkategorie: PSA Kategorie II
Normen: EN 420, EN 388
Leistungswert EN 388: 4121
Mechanische Belastbarkeit: Für mittlere mechanische Belastungen geeignet
Einsatzbereiche: Karosseriearbeiten, Motorraum, Metallverarbeitung, Automobil- und NFZ-Industrie, Teile der Bauindustrie

Mit diesem Hinweis wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen.

Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Für gleich bleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.