

# Technisches Merkblatt



**NORMFEST®**

Normfest GmbH  
Siemensstraße 23  
42551 Velbert  
Tel. + 49 20 51 / 275 -0  
Fax + 49 20 51 / 275 -141  
Email: info@normfest.de  
www.normfest.com  
www.normfest-shop.com

## Lackierschutzfolie

**15 µ, 4 m x 200 m**

4 m x 200 m / 7875-917

## Beschreibung / Eigenschaften

Extrem gut Farbhaftend, kein Ablättern von Farbe nach dem Trocknen. Keine Fleckenbildung auf dem Lack bei leicht feuchten Oberflächen. Die Folie ist hochflexibel und reißfest. Die 15µm starke, weiß- transparente Folie lässt sich sehr gut schneiden. Die Folie ist statisch aufgeladen, wodurch Staub und Schmutz gebunden sowie Unternebelung von Overspray vermieden wird. Die mikroporendichte Lackierschutzfolie ist zu 100 % lackundurchlässig und wasserfest. Beständig gegen Temperaturen bis 110°C.

Anbringung auf feuchten Fahrzeugen möglich

Stärke: 15µ

hochflexibel und reißfest

extrem gute Farbhaftung

wasserfest

für alle Fahrzeugtypen geeignet

mikroporendicht, dadurch zu 100%

lackundurchlässig

sehr gutes Schneidverhalten

Staub- und Schmutzbindung durch statische

Aufladung

Zugfestigkeit längs 24 N/mm<sup>2</sup>

Zugfestigkeit quer 17 N/mm<sup>2</sup>

hitzebeständig bis 110°C



## Einsatzbereiche

Das Fahrzeug wird schnell und effektiv gegen Spritznebel, Staub und Schmutz geschützt. Abdeckung des Fahrzeuges in nur einer Minute durch eine Person.

## Technische Daten

Verpackung: pro Rolle im Karton, gefaltet auf 1m

Abmessung: 4m x 200 m

Mit diesem Hinweis wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen.

Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Für gleich bleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.